

1544 - Globo LED

Codice: 427246-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	1544 - Globo LED
Codice	427246-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	124 mm
Diametro (Ø) (mm)	300 mm
Peso (Kg)	0.766 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tensione (V)	230 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Cablaggio	CLD-S
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II



1544 Globo LED



1544 - Globo LED

Codice: 427246-00

DATI FOTOMETRICI




Flusso luminoso (uscente) (lm)	1380 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	0 W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65

1544 - Globo LED

Codice: 427246-00



300



124

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 1544g1b.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UV, antiingiallimento.
Diffusore	in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere.
Colore	Grigio
Equipaggiamento	guarnizione in materiale ecologico. passacavo in gomma diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam.9 max diam. 12).

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------