


STRIP LED

100942.99



SMD 2835 (238 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 29,4 mm (7 LED)
Biadhesive - cuttable every 29,4 mm (7 LED)

Merkmale

Verwendung: Innen
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: MIT ZUBEHÖR
L: 5000mm
A: 10mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.15kg

Technische Daten

IP: 20
Isolationsklasse: III
Versorgungsspannung: 24 Vdc
SELV: No

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 22W/m
Lichtstromquelle: 2804lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >80
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)