



3004/RI/B

PULS. AUDIO BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 4 BP



Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura brozata da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampane (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 4 pulsanti, 1 fila. Dimensioni piastra 135x293x3 mm. Dimensioni scatola 115x227x55 mm. 1 portalampane



3004/RI/B

**PULS. AUDIO BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 4
BP**



3004/RI/B

PULS. AUDIO BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 4 BP



1622VC UNITA' AUDIO TELEC. SCORPORATA IKALL 2 FILI

Modulo che consente la modulazione e l'invio del segnale video a colori sul montante. Prevede in ingresso il segnale video composto di una telecamera a colori. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Alimentazione 33Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta contatti C, NC, NO di relè da 10A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta.



1172 RICAMBIO LAMPADA SILURO 24V 3W

Lampada a siluro per illuminazione etichette portanomi da 24V/3W.