



48SCI020

SIRENA E LAMPEGGIANTE DA PARETE, IP21



Avvisatore ottico acustico per sistemi antincendio. Montaggio a parete. Copertura(W) 3,1m x 11,3m. Flash bianco LED a basso consumo. Potenza sonora 94-97dB(A). Assorbimento 25mA con frequenza 0,5Hz, 45mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP21. Dimensioni 100mm (diametro) x 110mm. Certificazione secondo EN 54-3 e EN 54-23.



48SCI020

SIRENA E LAMPEGGIANTE DA PARETE, IP21

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|--|-----------------------|
| Numero di toni disponibili (n°) | 32 |
| Copertura segnale ottico secondo EN54-23 | (W) 3.1 x 11.3m |
| Banda frequenze (n°) | 440 ÷ 2900 |
| Normative EN | EN54-3, EN54-23, LPCB |

CARATTERISTICHE HARDWARE

| | |
|---|----------------------------------|
| Tipo materiali di rivestimento | Policarbonato ad alta resistenza |
| Colore del prodotto | Rosso |
| Segnalazione ottica | Sì |
| Colore segnalazione ottica | Bianco |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -10 ÷ 55 |
| Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%) | 25 ÷ 90 |
| Altezza (mm) | 100 |
| Diametro (mm) | 100 |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|---|------------------|
| Tensione di alimentazione | 17÷60 |
| Frequenza sonora (Hz) | 440 ÷ 2900 |
| Frequenza di lampeggio (Hz) | 1 |
| Ass. max (mA - parte ottica/parte acustica) | 25@0.5Hz, 45@1Hz |
| Segnale acustico livello basso (dB@1m) (dB) | 94 |

DATI GENERALI

| | |
|--|------|
| Grado di protezione IP (quando installato) | IP21 |
|--|------|