



IPBCAM04MZA

TEL. IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, MOTOR H264/265



Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-12 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 28 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri, compatibile ONVIF 2.4.



IPBCAM04MZA

TEL. IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, MOTOR H264/265

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS Sony
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2592x1520
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Shutter elettronico (s)	1/25 ÷ 1/25000
Zoom ottico telecamera	4x
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video (H x V - pixel)	2592x1520 (4MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, H.265 (Dual streaming)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, ONVIF 2.3, ONVIF 2.4, PPPoE, RTSP, TCP/IP, UDP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI

Funzioni principali	3DNR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB

CARATTERISTICHE HARDWARE

N° led IR / distanza di illuminazione	28 led / 25m
Grado di protezione IP (quando installato)	IP66
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	6
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af



IPBCAM04MZA

TEL. IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, MOTOR H264/265

DATI GENERALI

Altezza (mm)	80
Larghezza (mm)	113
Profondità (mm)	250
Peso del prodotto (g)	600
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90