



KVS2011KP

KIT VIDEO SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2



Kit monofamigliare con pulsantiera Switch da incasso a 1 pulsante e tastiera chiave elettronica e monitor Mini handsfree con Wi-Fi che permette di rispondere alla chiamata videocitofonica ovunque. Già configurato e pronto all'uso. Espandibile fino a massimo 4 posti interni. Sistema Simplebus2.



KVS2011KP

KIT VIDEO SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2

PRODOTTI IN KIT



1210A ALIMENTATORE SIMPLEBUS2

Alimentatore provvisto di trasformatore di isolamento per sistemi audio o audio/video dotato di 1 ingresso compatibile con tutte le pulsantiere da esterno con tecnologia Simplebus 2 e 1 uscita per il collegamento dei dispositivi a scelta tra citofoni e videocitofoni con tecnologia Simplebus 2. Corredato di morsetto per la terminazione di linea art. 1216. Dimensioni: 143x62x90mm (8 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	230VAC / 50÷60Hz
Tensione di alimentazione in uscita	33VDC
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	8

CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g)	1000
-----------------------	------

DATI GENERALI

Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	143
Profondità (mm)	90
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	0 ÷ 40

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE



KVS2011KP

KIT VIDEO SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2

Montaggio a parete	Sì
--------------------	----

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento max (W)	30
Assorbimento massimo di corrente (mA)	350
Potenza massima erogata (W)	40



KVS2011KP

KIT VIDEO SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2



IX0101KP FRONTALE SWITCH 1 PUL. E CHIAVE ELETTRONICA

Frontale per pulsantiera Switch con chiave elettronica in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 1 pulsante già montato e cablato. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 150 x 262.7 x 2.5mm.

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	262,7
Larghezza (mm)	150
Profondità (mm)	2,5
Colore del prodotto	Acciaio
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato



KVS2011KP

KIT VIDEO SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2

SISTEMI COMPATIBILI

Unità audio e audio/video compatibili	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
ViP	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	1
Colore della retroilluminazione	Bianca

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	III

FUNZIONI PRINCIPALI

Numero di relè ausiliari (n°)	2
Controllo accessi tramite codice apriporta	Sì
Numero di codici apriporta (n°)	100



KVS2011KP

KIT VIDEO SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	Acciaio Inox AISI 316
--------------------------------	-----------------------



KVS2011KP

KIT VIDEO SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2



IX9150 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE A 1-2-3-4 PUL.

Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0101, IX0102, IX0103 e IX0104 a 1-2-3-4 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 124 x 236.7 x 56mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza (mm)	236,7
Larghezza (mm)	124
Profondità (mm)	56

DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	Acciaio zincato
Colore del prodotto	Acciaio

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio/video Building Kit	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 1	Sì
Sistema Vip	Sì

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Montaggio ad incasso	Sì
----------------------	----



KVS2011KP

KIT VIDEO SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2



6741W VIDEOCITOFONO MINI VIVA VOCE WI-FI 2 FILI

Videocitofono serie Mini vivavoce Wi-Fi per sistema Simplebus 2. Abbinato alla app Comelit, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, e/o agli assistenti vocali Alexa/Ecoshow/Google Assistant permette di rispondere alle chiamate direttamente da smartphone/tablet/assistenti, sia da locale che da remoto. Consente di abilitare la funzione di "Riconoscimento facciale" direttamente dalla app, per inviare in automatico, a seguito del riconoscimento di un soggetto, il comando di apriporta (attivo di default), azionare un attuatore per il comando di una luce o di un'apertura supplementare e ricevere una notifica quando una persona conosciuta effettua una chiamata. Sostituire il vecchio videocitofono per godere di tutti i vantaggi della tecnologia Wi-Fi ora non è più un problema, Mini Wi-Fi è infatti compatibile con ogni tipo di impianto videocitofonico Simplebus 2 Comelit e non richiede alcun intervento di muratura. Corredato di staffa di fissaggio e morsetto di derivazione da montante art.1214/2C.

DATI GENERALI

Altezza (mm)	160
Larghezza (mm)	115
Profondità (mm)	22
Colore del prodotto	Bianco RAL9003
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Peso del prodotto (g)	400
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì



KVS2011KP

KIT VIDEO SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2

DISPLAY

Dimensione display (")	4,3
Rapporto d'aspetto	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272
Menù sullo schermo (OSD)	Sì
Tipo display	LCD

CARATTERISTICHE AUDIO

Tipologia	Vivavoce
Microfono	6mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
Tensione di alimentazione	22÷34 VDC (Bus)
Assorbimento in stand-by (W)	0,1
Assorbimento in stand-by in modalità kit (W)	1,9
Assorbimento massimo (W)	8,1

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di pulsanti	Capacitivo
Pulsanti di servizio	Apriporta, Risposta, Silenzioso (Privacy), Menù, Messaggi
N° di pulsanti programmabili per funzioni supplementari	4
Morsetti	L L CFP1 CFP2
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	1

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
---------------------	----


KVS2011KP
KIT VIDEO SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2
REGOLAZIONI

Volume suoneria	Sì
	Sì

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Tipo di connessione Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canali
Metodo di crittografia e autenticazione supportati	Reti OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (codici a 5 cifre ASCII o 10 esadecimali), WEP 128 bits (codici a 13 cifre ASCII o 26 esadecimali)
Assegnazione indirizzo IP	DHCP
Connessione IoT a Comelit Cloud	Sì
Aggiornamento firmware tramite Comelit Cloud	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambientale	I
Certificazioni CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), RED 2014/53/UE (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, +A2:2013, EN 62311:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

CARATTERISTICHE GENERALI

Apertura porta su chiamata (Dottore)	Sì
Apriporta	Sì
Autoaccensione	Sì
Chiamata al centralino	Sì
Chiamata intercomunicante selettiva	Sì
Chiamate intercomunicanti	Sì
Comando attuatori	Sì



KVS2011KP

KIT VIDEO SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2

CARATTERISTICHE GENERALI

Compatibilità con App Comelit	Sì
Funzione vivavoce	Sì
Indirizzo multiplo	Sì
Ingresso per chiamata fuoriporta	Sì
Integrazione con gli assistenti vocali	Sì
Invio chiamate di allarme	Sì
Memoria video	Sì
Modalità Silenzioso (Privacy)	Sì
Riconoscimento facciale	Sì
Risposta automatica (mani libere)	Sì
Segnalazione porta aperta	Sì
Suoneria personalizzabile	Sì
Visualizzazione data/ora	Sì



KVS2011KP

KIT VIDEO SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2



4681/4 UNITA' VIDEO PER 4 UTENTI 2 FILI

CARATTERISTICHE GENERALI

Sistema audio/video Simplebus 2

Sì



KVS2011KP

KIT VIDEO SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2



SK9015 ADATTATORE SIMPLEKEY CON ALIMENTATORE 1210

Adattatore Simplekey da utilizzare per il collegamento dei lettori art. SK9000I e SK9001I sui posti esterni con alimentatore art. 1210.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Larghezza (mm)	22
Profondità (mm)	29

COMPATIBILITÀ

Sistema controllo accessi	Sì
---------------------------	----