



**IPKIT004S02PA**

**KIT IP IPNVR004S05PA - 2X IPBCAMS02FA - ACC**



Il kit è composto da n° 1 art. IPNVR004S05PA, n° 2 art. IPBCAMS02FA, n° 1 art. 43500B.



**IPKIT004S02PA**

**KIT IP IPNVR004S05PA - 2X IPBCAMS02FA - ACC**

**PRODOTTI IN KIT**

**IPNVR004S05PA NVR 4CH, 5MP, POE, HDD 1TB**



Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 9 ingressi IP 5MP (4 PoE), compatibile ONVIF 2.4.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Ingressi video	9 (5MP, 4PoE)
Uscite video principali	1 (HDMI), 1 (VGA), 1920x1080@60Hz
Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ (64÷15000 kbps)
Frame rate in riproduzione / registrazione	9 (5MP / 4MP / 3MP / FULL-HD / HD) @25fps
Capacità hard disk in dotazione	1TB (8TB max)

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, motion
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1 (5MP / 4MP@30fps), 2 (3MP@30fps), 4 (FULL-HD / HD@30fps)
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, ONVIF 2.4, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP, P2P
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Trasmissione criptata	SSL
Larghezza di banda max (Mbps)	60
Controllo remoto da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da software	Comelit Smart CMS
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)
Utenti collegati contemporaneamente	3
Funzioni principali	Zoom digitale, Watermarking, Funzione Instant playback



**IPKIT004S02PA**

**KIT IP IPNVR004S05PA - 2X IPBCAMS02FA - ACC**

**FUNZIONI**

Motion detection (zone)	396
Zone di privacy (n°)	3
Perdita segnale video	Sì
Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	5 ÷ 30 secondi

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Tipo di connessioni/porte	1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 4xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af, 50W max)
---------------------------	---

**DATI GENERALI**

Assorbimento max (W)	65
Tensione di alimentazione (VAC)	100 ÷ 240, 50 ÷ 60Hz
Altezza (mm)	43
Larghezza (mm)	260
Profondità (mm)	215
Peso del prodotto (g)	2500
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse
Backup sistema	USB 2.0



**IPKIT004S02PA**

**KIT IP IPNVR004S05PA - 2X IPBCAMS02FA - ACC**



**IPBCAMS02FA TELEC. IP BULLET 2MP, 3.6MM, IR 25M**

Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@20 ips, contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.4.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sensore telecamera	1/2.9" CMOS Progressive Scan
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Campo visivo orizzontale (°)	86
Campo visivo verticale (°)	45
Campo visivo diagonale (°)	102
Shutter elettronico (s)	1/25 ÷ 1/10000
Slow shutter	Sì
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video (H x V - pixel)	1920x1080 (Full-HD 1080p)



**IPKIT004S02PA**

**KIT IP IPNVR004S05PA - 2X IPBCAMS02FA - ACC**

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / MJPEG / AVI (Triple streaming)
Frame rate	20fps
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.4, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	3
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

**FUNZIONI**

Motion detection (zone)	396
Zone di privacy (n°)	3
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°)
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (50dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB, Esterno, Interni, Manuale
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

N° led IR / distanza di illuminazione	2 led 42µ / 25m (Smart IR)
Grado di protezione IP (quando installato)	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)



**IPKIT004S02PA**

**KIT IP IPNVR004S05PA - 2X IPBCAMS02FA - ACC**

**DATI GENERALI**

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	12
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Altezza (mm)	75
Larghezza (mm)	77
Profondità (mm)	170
Peso del prodotto (g)	770
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



**IPKIT004S02PA**

**KIT IP IPNVR004S05PA - 2X IPBCAMS02FA - ACC**



**43500B CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO**

Cartello "Area Videosorvegliata".

**DATI GENERALI**

Altezza (mm)	150
Larghezza (mm)	200
Profondità (mm)	2
Peso del prodotto (g)	40
Tipo materiali di rivestimento	Acciaio
Colore del prodotto	Bianco