



2738W/A

CITOFONO MINI CON CORNETTA SIMPLEBUS2



Citofono serie Mini con cornetta per sistemi audio Simplebus 2. E' dotato di pulsante apriporta, pulsante per servizi aggiuntivi come ad esempio, chiamate verso il centralino di portineria..., regolazione del volume di chiamata, modalità Silenzioso (Privacy) e di ingresso per la chiamata al piano. L'aggancio della cornetta alla base di appoggio è agevolato da inserti calamitati invisibili. E' possibile acquistare separatamente la scheda aggiuntiva art. 2735 per disporre di un pulsante supplementare con contatti liberi da tensione e di ripetizione di chiamata.

AWARDS

DESIGN
MILANO

**2738W/A****CITOFONO MINI CON CORNETTA SIMPLEBUS2****DATI GENERALI**

| | |
|-----------------|-----|
| Altezza (mm) | 190 |
| Profondità (mm) | 28 |

SISTEMI COMPATIBILI

| | |
|--|----|
| Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C | Sì |
| Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A | Sì |
| Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209 | Sì |
| Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A | Sì |

CARATTERISTICHE AUDIO

| | |
|-------------------------|-------------|
| Tecnologie implementate | Full-Duplex |
|-------------------------|-------------|

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Tipo di alimentazione | Alimentazione da bus videocitofonico |
|-----------------------|--------------------------------------|

CARATTERISTICHE HARDWARE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Tipologia di pulsanti | Meccanico |
| Pulsanti di servizio | Apriporta |
| Numero di ingressi (n°) | 1 |

REGOLAZIONI

| | |
|-----------------|----|
| Volume suoneria | Sì |
|-----------------|----|



2738W/A

CITOFONO MINI CON CORNETTA SIMPLEBUS2

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90 |
| Classe ambientale | III |
| Certificazioni CE | RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

FUNZIONI PRINCIPALI

| | |
|----------------------------------|----|
| Apriporta | Sì |
| Comando attuatori | Sì |
| Chiamata al centralino | Sì |
| Ingresso per chiamata fuoriporta | Sì |
| Modalità Silenzioso (Privacy) | Sì |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------------------|----|
| Assorbimento minimo (mA) | 1 |
| Assorbimento massimo di corrente (mA) | 25 |
| Assorbimento in chiamata (mA) | 25 |
| Assorbimento in comunicazione (mA) | 20 |