



VEDO34K GSM

KIT SAFE, VEDO34, VEDOGSM, VEDVOICE, VEDOKP



Kit anti-intrusione con centrale Vedo 34 n° 1 art. VEDO34 - centrale Vedo 34, box plastico, alimentatore da 1,5a n° 1 art. VEDOGSM - scheda comunicatore gsm ad innesto per centrali serie vedo n° 1 art. VEDOKP - tastiera per centrali serie vedo n° 1 art. VEDOVOICE - scheda messaggi vocali ad innesto per centrali serie vedo



VEDO34KGSM

KIT SAFE, VEDO34, VEDOGSM, VEDVOICE, VEDOKP

PRODOTTI IN KIT



VEDOKP TASTIERA LCD STANDARD PER CENTRALI VEDO

Tastiera soft-touch con schermo LCD alfanumerico per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie Vedo. Equipaggiata con 4 leds di segnalazione (presenza alimentazione di rete, batteria scarica, anomalia e allarme), 2 ingressi liberamente programmabili come ingressi NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double, 4 tasti funzione configurabili, tamper anti-manomissione e anti-strappo. Un sensore di luce a bordo permette la gestione ottimale della retroilluminazione della tastiera. Il dispositivo è inoltre dotato di un buzzer per la segnalazione acustica dei vari comandi. Serigrafia da 8 aree. Dim. 137 x 127 x 24 mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo display	LCD alfanumerico (2x16 caratteri)
Tipo tastiera	Soft-touch, con micro-switch
N° tasti	4, configurabili
Numero di ingressi (n°)	2
Tamper	Antimanomissione/Antistrappo
Attivazione allarme	Sì
Centrali compatibili	Vedo
Buzzer interno	Sì
Sensore di luminosità	Sì
Aree serigrafate su tastiera (n°)	8

COMUNICAZIONE

Tipo di bus di connessione	RS485
Terminazione BUS	A bordo, abilitabile
Porte RS485 half-duplex (n°)	1

CARATTERISTICHE HARDWARE

Installazione	A parete, scatola standard 3 moduli 503/503E o similari
---------------	---

**VEDO34K GSM****KIT SAFE, VEDO34, VEDOGSM, VEDVOICE, VEDOKP****CARATTERISTICHE HARDWARE**

Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 40
Altezza (mm)	127
Larghezza (mm)	137
Profondità (mm)	24
Peso del prodotto (g)	260

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	10÷15
Assorbimento max (W)	1
Assorbimento massimo (mA)	80
Assorbimento in stand-by (mA)	30



VEDO34KGSM

KIT SAFE, VEDO34, VEDOGSM, VEDVOICE, VEDOKP

VEDVOICE SCHEDA MESSAGGI VOCALI PER CENTRALI VEDO



Scheda di espansione messaggi vocali plug-in per centrali serie Vedo. Aggiunge le funzioni di guida vocale per la gestione da remoto della centrale e di messaggistica audio (messaggi di allarme e tecnici). EN50131 grado 2

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo modulo	Scheda messaggi vocali ad innesto
Normative EN	EN50131-1, Incert
Assorbimento massimo (mA)	1

COMUNICAZIONE

Gestione dell'interfaccia guida vocale	Sì
Gestione messaggi audio	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Altezza (mm)	24
Larghezza (mm)	21
Profondità (mm)	12
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55



VEDO34KGSM

KIT SAFE, VEDO34, VEDOGSM, VEDOVOICE, VEDOKP



VEDOGSM SCHEDA COMUNICATORE GSM CENTRALI VEDO

Scheda di espansione comunicatore GSM plug-in per centrali serie Vedo. Permette l'invio delle chiamate telefoniche, degli SMS, degli MMS e delle e-mail sulla rete dati. Abbinata alla scheda messaggi vocali art. VEDOVOICE, consente la gestione da remoto della centrale tramite SMS e comunicatore vocale. Articolo certificato in grado di sicurezza 2 secondo norma EN50131

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo modulo	Scheda gsm ad innesto
Tecnologia 2G	Sì
Normative EN	EN50131-1, Incert
Assorbimento corrente in stand-by (mA)	10
Assorbimento corrente in trasmissione (mA)	60

COMUNICAZIONE

Gestione chiamate GSM	Sì
Gestione messaggi MMS	Sì
Gestione messaggi SMS	Sì
Gestione Email	Sì
Gestione remota	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Altezza (mm)	70
Larghezza (mm)	48
Profondità (mm)	29
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55



VEDO34K GSM

KIT SAFE, VEDO34, VEDOGSM, VEDVOICE, VEDOKP



VEDO34 CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIM. 1.5A

Centrale di allarme serie Vedo in contenitore da parete in ABS antifiamma con alimentatore switching da 1.5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 34 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 68 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita relè e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 8 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 8 espansioni IN/OUT, 8 lettori di prossimità, 8 tastiere Safe Key, 2 Safe Touch, 2 Planux/Mini Touch Manager e 2 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 grado 2

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Numero di ingressi totali	8 espandibili a 34
Numero di ingressi a bordo scheda (n°)	8
Funzione double	Sì
Numero massimo di zone con funzione Double (n°)	68
Tipo di bilanciamento	NA, NC, singolo, doppio, triplo
Numero di zone radio (n°)	34
Numero di uscite (n°)	36
Numero di uscite relè a bordo della centrale	1 (3A@24VDC)
Numero di uscite TC a bordo della centrale (n°)	2
Numero di aree (n°)	8
Numero di codici utente (n°)	32
Numero codici installatore (n°)	6
Parzializzazioni gestite (n°)	2



VEDO34KGSM

KIT SAFE, VEDO34, VEDOGSM, VEDVOICE, VEDOKP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Numero dei programmi di inserimento (scenari) (mm)	8
Numero di fasce orarie (n°)	16
Numero di timer (n°)	8
Messaggi audio - Text to speech (n°)	32
Programmazione della centrale	USB, LAN
Normative EN	EN50131 grado 2, Incert

COMUNICAZIONE

Numeri telefonici gestiti dal comunicatore digitale (n°)	4
Numeri telefonici gestiti dal comunicatore vocale (n°)	16
Tipo di bus di connessione	RS485
Numero massimo di indirizzi e-mail (n°)	16
Comunicatore digitale integrato	Sì
Gestione dell'interfaccia guida vocale	Sì

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

App	Vedo
Software	Safe Manager

CARATTERISTICHE HARDWARE

Altezza (mm)	275
Larghezza (mm)	255
Profondità (mm)	75
Peso del prodotto (g)	1700
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Protezione tamper	Sì



VEDO34KGSM

KIT SAFE, VEDO34, VEDOGSM, VEDVOICE, VEDOKP

MODULI DI ESPANSIONE SU BUS

Numero di espansioni IN/OUT (n°)	8
Numero di lettori di prossimità (n°)	8
Numero di tastiere Safekey (n°)	8
Numero di tastiere Safetouch (n°)	2
Numero di supervisori (n°)	2
Numero di ricevitori radio (n°)	2
Numero di moduli di conversione delle immagini PAL/IP (mm)	2
Numero di telecamere gestite (n°)	16

MODULI DI ESPANSIONE AD INNESTO

Modulo audio	Sì
Modulo GSM	Sì
Modulo IP	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Corrente fornita dall'alimentatore della centrale	1500
Tensione in uscita dall'alimentatore della centrale	13.8VDC
Numero uscite alimentazione ausiliaria a bordo (n°)	2
Tipo di batteria prevista	12V / 7Ah