



3453S/A

PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH. SB2



Pulsantiera da esterno in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro, display touch-screen capacitivo da 8" ad elevata visibilità e vetro antiscalfittura. Certificata IK08. Funzionamento con grafica configurabile (elenco nominativi con ricerca, pulsanti statici virtuali fino a 10 utenti, rubrica alfabetica, solo codice numerico fino a 8 cifre). Consente la personalizzazione dei pulsanti virtuali. Può essere abbinata alle chiavi elettroniche Simplekey per l'aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. La programmazione degli utenti e delle impostazioni si effettuano in modo semplice con il software ViP Manager. È compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema digitale 2 fili Simplebus2. Completa del gruppo art. 4680C per la gestione di audio/video/serratura e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Dimensioni della placca (LxHxP): 182x342x4 mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO



Merlion
Awards



3453S/A

PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH. SB2

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	342
Larghezza (mm)	182
Profondità (mm)	45
Peso del prodotto (g)	4000
Colore del prodotto	Acciaio
Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Unità audio e audio/video compatibili	Art.4680C
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì

DISPLAY

Tipo di display	LCD, grafico
Dimensione display (")	8
Touch screen	Sì, capacitivo
Risoluzione (pixel)	1280x720

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	9.7 (Ø), omnidirezionale
Altoparlante	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W
Tecnologie implementate	Cancellazione dell'eco

CARATTERISTICHE TELECAMERA

Telecamera	Colori
Tipo di sensore	1/3" CCD
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Angolo di visione (H x V - °)	87 x 59



3453S/A

PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH. SB2

CARATTERISTICHE TELECAMERA

Sensibilità (lux)	0.35 (F2.0 / 50IRE)
Risoluzione (H x V - pixel)	752x582

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Tensione di alimentazione	33VDC
Assorbimento in stand-by (W)	13
Assorbimento massimo (W)	16

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti, Digitale
Tipologia di pulsanti	Capacitivo
Numero di pulsanti (n°)	60
Morsetti	TX+ TX- RX+ RX- V+ V-/GND SE L L RTE DO GND NC COM NO
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	2
Numero di uscite (n°)	1
Letto di prossimità integrato	RFID Mifare Classic
Porte di comunicazione	RS485
Sensore di prossimità	Sì
Sensore di luminosità	Sì

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Software ViP Manager	Sì
----------------------	----

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



3453S/A

PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH. SB2

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Classe ambientale	IV
Certificazioni CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta	Sì
Numero di relè ausiliari (n°)	1
Ingresso per pulsante apriporta locale	Sì
Ingresso per segnalazione porta aperta	Sì
Controllo accessi tramite lettore di prossimità	Sì
Controllo accessi tramite codice apriporta	Sì
Segnalazioni visive stato impianto	Sì
Segnalazioni acustiche stato impianto	Sì
Sintesi vocale stato impianto	Sì
Messaggio di benvenuto personalizzabile	Sì

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	Acciaio Inox AISI 316
--------------------------------	-----------------------



3453S/A

PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH. SB2

ACCESSORI



3462/6 CUSTODIA PARETE 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE

Custodia da parete in acciaio inox AISI 316 per pulsantiera 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensioni (LxHxP): 180x340x56mm.



3460/6 SCATOLA INCASSO 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE

Scatola da incasso in acciaio per pulsantiera 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensioni (LxHxP): 164x323x56mm



3458 MODULO ACCESSORIO CONTROLLO ACCESSI PER POSTI ESTERNI 316

Accessorio in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro per l'alloggiamento del modulo controllo accessi. Utilizzabile in abbinamento con tutte le pulsantiere della gamma 3ONE6. Dimensioni della placca (LxHxP): 88x182x4mm