



Descrizione :

ARMADI A PAVIMENTO SERIE TECH
Porta anteriore in vetro, pannelli laterali e posteriore ciechi

La gamma di armadi a pavimento serie TECH è stata ideata per il contenimento delle principali apparecchiature per cablaggio strutturato, reti LAN. La nuova soluzione dall'originale design permette di integrare una vasta serie di accessori necessari nei più evoluti ambienti Hi-Tech. Sono fornibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 600, 800 o 1000 mm, con porta anteriore in vetro e pannelli laterali e posteriore ciechi. E' possibile ordinarli in versione già assemblata o da assemblare in formato flat pack per agevolarne il trasporto e il posizionamento.

CODICE		DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)						PESO	PORTATA
			INGOMBRO			UTILI				
Assemblato	Flat pack		L	P	H	L.ut	P.ut	H.ut	Kg	Kg
2009108	2009108F	Armadio 19" 600x600x27U	600	600	1340	485.6	526	1220	65	500
2009106	2009106F	Armadio 19" 600x600x38U	600	600	1829	485.6	526	1709	70	500
2009107	2009107F	Armadio 19" 600x600x42U	600	600	2007	485.6	526	1887	75	500
2009111	2009111F	Armadio 19" 800x800x42U	800	800	2007	685.6	726	1887	107	500
2009131	2009131F	Armadio 19" 800x1000x42U	800	1000	2007	685.6	926	1887	130	700



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Porta anteriore in vetro temperato con sistema a sgancio rapido, apertura a 270°
- Verniciatura colore Grigio Antracite RAL 7016
- Pannelli laterali e posteriore ciechi completamente removibili con sgancio rapido ad ¼ di giro
- Serratura a chiave
- Sportelli pre-tranciati per ingresso cavi sul tetto e sul fondo
- Asole di ventilazione per la fuoriuscita di aria calda e fori per il montaggio sotto tetto di gruppi di ventilazione a 2-3-4 ventole
- 2 montanti verticali 19" in accordi alla IEC60297-1 (4 montanti per gli armadi con profondità 1000 mm), regolabili in profondità, verniciati con polvere metallizzata per garantire la conducibilità elettrica
- Grado di protezione IP20 secondo EN 60529
- Kit di messa a terra
- Carico statico con piedini: 500 Kg (per armadi con profondità 600 o 800 mm) o 700 Kg (per armadi con profondità 1000 mm)
- Carico statico con kit ruote: 220 Kg
- Basamento chiuso
- 4 piedini di livellamento
- Conforme agli standard IEC 60297, EN 62208




scheda tecnica

Descrizione :

ARMADI A PAVIMENTO SERIE TECH
Porta anteriore in vetro, pannelli laterali e posteriore ciechi

DISEGNI TECNICI



QUBIX S.p.A. Networking solutions – Via Canada, 22/A – 35127 Padova – Italy
Tel. +39 049 7801994 – Fax +39 049 775667 – <http://www.qubix.it>

Rev. 01-21



Qubix S.p.A. si riserva di apportare modifiche e migliorie in qualsiasi momento senza preavviso
Qubix S.p.A. reserves the right to make changes and improvements at any time without notice




scheda tecnica

Descrizione : **ARMADI A PAVIMENTO SERIE TECH**
Porta anteriore in vetro, pannelli laterali e posteriore ciechi


DISEGNI TECNICI



SEZIONE B-B



DETTAGLIO MONTANTE



QUBIX S.p.A. Networking solutions – Via Canada, 22/A – 35127 Padova – Italy
Tel. +39 049 7801994 – Fax +39 049 775667 – <http://www.qubix.it>

Rev. 01-21

Qubix S.p.A. si riserva di apportare modifiche e migliorie in qualsiasi momento senza preavviso
Qubix S.p.A. reserves the right to make changes and improvements at any time without notice



Descrizione :

ARMADI A PAVIMENTO SERIE TECH
Porta anteriore in vetro, pannelli laterali e posteriore ciechi

DISEGNI TECNICI



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI FLAT PACK (mm)		
		A	B	C
2009108F	Armadio 19" 600x600x27U	355	620	1400
2009106F	Armadio 19" 600x600x38U	355	650	1870
2009107F	Armadio 19" 600x600x42U	355	620	2050
2009111F	Armadio 19" 800x800x42U	355	820	2050
2009131F	Armadio 19" 800x1000x42U	355	1020	2050