

3.32 Targhe forate

Feeder mode: PLATE Acryl

SI2KBASIC

SI2K

Le targhe sono forate su 2 o 4 lati, consentono di identificare l'esterno del quadro e sono applicabili con rivetti. Possono essere stampate su entrambi i lati B/Nero e W/Bianco.



Selezione Articolo					
Codice Prodotto	Prodotto	Colore	Dimensioni L x H (mm)	Diametro massimo del rivetto	Pezzi per confezione
KE727005990	SI2KT30120B/W	Nero/Bianco	120x30	3,5 mm.	50
KE727006014	SI2KT50180B/W	Nero/Bianco	180x50	3,5 mm.	30
KE727005966	SI2KT1550B/W	Nero/Bianco	50x15	3,2 mm.	96
KE727005974	SI2KT2580B/W	Nero/Bianco	80x25	3,2 mm.	48
KE727005982	SI2KT29190B/W	Nero/Bianco	190x29	3,2 mm.	12
KE727006006	SI2KT3550B/W	Nero/Bianco	50x35	3,2 mm.	72



1234567



Caratteristiche tecniche	
Materiale	MMA
Spessore	0,8 mm
Autoestinguenza	UL - 94 Classe HB
Temperatura d'esercizio	-40 ÷ +82 °C
Resistenza alla sostanze chimiche	Acidi - Acqua - Olii - Polveri
Resistenza allo Strofinamento	CEI 16-7
Resistenza ai Raggi UV	UNI EN ISO 4892-2:2006

