

DG M YPV 1500 FM (952 567)

- Unità modulare completa pronta per il cablaggio per impianti fotovoltaici costituita da elemento di base e moduli di protezione innestati
- Elevata sicurezza del dispositivo tramite il controllo a distanza "Thermo-Dynamik-Control"
- Circuito Y provato resistente ai guasti






Immagine indicativa



Schema di principio DG M YPV 1500 FM



Dimensioni DG M YPV 1500 FM

Limitatore di sovratensione modulare, multipolare per impianti FV con contatto di telesegnalamento per controllo a distanza (contatto di scambio pulito).

Tipo	DG M YPV 1500 FM
Art.	952 567
SPD conforme alla norma EN 50539-11	Tipo 2
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (≤ 10 m)	Tipo 2 + Tipo 3
Tensione max FV (U_{CPV})	1500 V
Tenuta al corto circuito (I_{SCPV})	10 kA
Corrente impulsiva massima di scarica (8/20 μ s) (I_{total})	40 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μ s) [(DC+/DC-) --> PE] (I_n)	15 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 μ s) [(DC+/DC-) --> PE] (I_{max})	40 kA
Livello di protezione (U_p)	≤ 5 kV
Tempo d'intervento (t_A)	≤ 25 ns
Temperatura di esercizio	-40 °C ... +80 °C
Indicazione di funzionamento / guasto	verde / rosso
Numero di ports	1
Sezione di collegamento (min.)	1,5 mm ² rigido / flessibile
Sezione di collegamento (max.)	35 mm ² semirigido / 25 mm ² flessibile
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Materiale involucro	termoplastica, colore rosso, UL 94 V-0
Installazione	all'interno
Grado di protezione	IP 20
Dimensioni d'ingombro	3 unità, DIN 43880
Omologazioni	UL, KEMA
Contatto di segnalamento FM / tipo di contatto	scambio
Porere di commutazione AC	250 V / 0,5 A
Potere di commutazione DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Sezione di collegamento contatti FM	max. 1,5 mm ² rigido / flessibile
Dati tecnici aggiuntivi:	-----
- Impiego in sistemi di accumulatori elettrici DC fino a I_{SCCR}	≤ 50 kA ($t \leq 4$ ms)
- Fusibile necessario	Bussman HLS 2000Vdc / 200 A 2+/A173 DST aR, n. art. produttore: 170M2040
Peso	329 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030
Codice GTIN (EAN)	4013364327726
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.