

SCHEDA TECNICA

Prodotto:

Spray professionale «LUBRICABLE»

Articolo:

K 3844/2



DESCRIZIONE: Prodotto utilissimo nelle operazioni di infilaggio e sfilaggio dei cavi, sia elettrici che telefonici, in impianti civili ed industriali. Elimina sino a 70% dell'attrito generato dalle operazioni di messa a dimora dei cavi.

E' formulato con sostanze non infiammabili e risolve tutti i problemi di attrito che possono sorgere nella posa dei cavi.

Mantiene le sue caratteristiche lubrificanti per lungo tempo (anche dopo anni dal suo utilizzo), protegge dall'invecchiamento ed è compatibile con ogni tipo di cavo.

COMPOSIZIONE: acqua ed oli silconici emulsionati.

MODALITA' D'USO: Può essere usato a spruzzo, direttamente sui cavi da inserire, o in alternativa può essere versato nel condotto. Per l'estrazione di vecchi cavi, versare direttamente lo scorricavo nei condotti, attendere qualche decina di secondi in modo che il prodotto raggiunga i punti di attrito, quindi sfilare.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- Aspetto: emulsione bianco latte
- Odore: praticamente inodore
- Densità a 20°C: 0,995 kg/l
- Residuo secco: 7 ± 2%
- Temperatura di utilizzo: da -2°C a +40°C
- Punto di congelamento: -2°C
- Viscosità dell'olio silconico emulsionato: 350 cSt

INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA:

Nessuno

SIMBOLI SULLA CONFEZIONE: Nessuno

Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della ABC Tools S.p.A. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.