

OLAR2

Cod. Articolo AL230C




Descrizione

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAIVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L

Dettagli

Descr.	OLAR2 INCAS.PASSIV.IP68 12/24V	IP 68
Metel	2W 30° 3000K	
IK 09		Carrabile 1500
Peso 215		Diodo CREE XP-E
RA 80		RG 01
Mant. Flusso 90% 100000H (L90B10)		Cromaticità Iniziale SDCM <3
Toll. Flusso +/- 7%		Famiglia PASSIVATI
Foro Ø25,8		LM Sorgente 266
LM Output 165		Tonalità 3000K
Angolo 30		Orientabile NO
Consumo 2		Alimentazione 12V/24V DC
Dimmerabile SI		Garanzia 3 ANNI
Temp. Funzionamento da -10°C a +35°C		Temp. Stoccaggio da -10°C a +60°C
Indice Riciclabilità 95		Corpo LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
Schermo VETRO TEMPERATO		Ghiera ACCIAIO INOX 316L
Pressacavo OTTONE NICHELATO		Cavo 80 CM 2X0.75 NEOPRENE
Accessori a corredo	MOLLA CARTONGESSO , CONTROCASSA	Applicazioni INCASSO TERRENO , INCASSO SOFFITTO , INCASSO PARETE


Accessori a corredo



MOLLA CARTONGESSO



CONTROCASSA



Capitolato

NOME PRODOTTO: OLAR2 CODICE: AL230C INCASSO CARRABILEFINO A 1500Kg. IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN AMBIENTI ESTERNI, INTERNI O ANCHE AGGRESSIVI COME QUELLI MARINI. CORPO IN LEGA EN AW 6063, RICAVATODA LAVORAZIONE MECCANICA DI TORNITURA A CONTROLLO NUMERICO, PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE. GHIERA IN ACCIAIO INOX 316L RICAVATADA LAVORAZIONE MECCANICA DI TORNITURA A CONTROLLO NUMERICO. OTTICA: 30° CON LENTE IN POLICARBONATO AD ALTISSIMA EFFICIENZA PER UNA MIGLIORE RESA LUMINOSA E PULIZIA DEL FASCIO. SCHERMO IN VETRO TEMPERATO EXTRACHIARO AD ELEVATATRASMITTANZA, SPESSORE 4mm. POTENZA ASSORBITA: 2W. ALIMENTAZIONE: 12V/24V DC. TEMPERATURA COLORE: 3000K. INDICE DI RESA CROMATICA CRI >80. LUMEN NOMINALI: 266lm. LUMEN OUTPUT: 165lm. MANTENIMENTO DEL FLUSSO LUMINOSO: 90% 100000H (L90B10) (Ta 25°C). GRADO DI PROTEZIONE: IP68. GRADO DI RESISTENZA ALL'URTO: IK09. TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: da -10°C a +35°C. SICUREZZA FOTOBIOLOGICA: RG01 EN62471:2006. PESO: 215g. DIMENSIONI: Ø35X49mm. FORO D'INCASSO: Ø25,8mm. SISTEMI DI PROTEZIONE: ACQUA STOP PROTEGGE IL PRODOTTO DALLE INFILTRAZIONI D'ACQUA CHE POSSONO OCCORRERE IN CASO DI ERRORI DI GIUNZIONE TRA I CAVI. INOLTRE QUESTO ACCESSORIO A CORREDO GARANTISCE PROTEZIONE ELETTRICA CONTRO L'INVERSIONE DI POLARITÀ O SOVRATENSIONI CHE POTREBBERO ACCADERE IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO. GARANZIA PRODOTTO: 3 ANNI GARANZIA INFINITY LIFE: UN PRODOTTO CON GARANZIA INFINITY LIFE È UN PRODOTTO SOSTENIBILE PERCHÉ PUÒ ESSERE RIGENERATO E RICONDIZIONATO ANCHE AL TRERMINI DEL PROPRIO CICLO DI VITA, TRASFORMANDO L'ACQUISTO IN UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO.

► SCOPRI TUTTA LA GAMMA OLAR

► SCOPRI OLAR2