



I morsetti B102, B162 e tutti quelli a 3 e 5 fori hanno la predisposizione per il fissaggio su guida DIN con il supporto articolo 159SM.

*The terminals B102, B162 and all those with 3 or 5 holes have a prearrangement for the fixing on DIN rail with the support item 159SM.*



Materiali utilizzati: viti in acciaio zincato, inserto in ottone e guscio in polycarbonato.  
Temperatura d'esercizio da -5 a +85°C  
Resistenza al calore + 130°C

*Utilized materials: screws of zinc plated steel, insert of brass and shell of polycarbonate.*  
*Working temperature from -5 to +85°C*  
*Heat resistance + 130°C*



Materiali utilizzati: viti in acciaio zincato, inserto in ottone, guscio in polycarbonato e in poliammide.  
Temperatura d'esercizio da -5 a +85°C  
Resistenza al calore + 130°C

*Utilized materials: screws of zinc plated steel, insert of brass, shell of polycarbonate and of polyamide.*  
*Working temperature from -5 to +85°C*  
*Heat resistance + 130°C*



Articolo Item	<b>B63</b>	<b>B163</b>	<b>B253</b>	<b>B65</b>	<b>B165</b>	<b>B255</b>
Sezione nominale Nominal section	6 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>
Tensione nominale Rated voltage	450 V	500 V	500 V	450 V	500 V	500 V
Grado di protezione Protection degree	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Conduttori connettabili * Connectable cables *	3 x 6 mm <sup>2</sup> 3 x 4 mm <sup>2</sup> 6 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3 x 16 mm <sup>2</sup> 3 x 10 mm <sup>2</sup> 6 x 6 mm <sup>2</sup>	3 x 25 mm <sup>2</sup> 3 x 16 mm <sup>2</sup> 6 x 10 mm <sup>2</sup>	5 x 6 mm <sup>2</sup> 5 x 4 mm <sup>2</sup> 10 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 16 mm <sup>2</sup> 5 x 10 mm <sup>2</sup> 10 x 6 mm <sup>2</sup>	5 x 25 mm <sup>2</sup> 5 x 16 mm <sup>2</sup> 10 x 10 mm <sup>2</sup>
Dimensioni Dimensions	A: 25,0 mm B: 30,0 mm C: 23,0 mm D: 4,5 mm	A: 28,0 mm B: 34,0 mm C: 26,0 mm D: 6,0 mm	A: 33,0 mm B: 40,0 mm C: 30,0 mm D: 9,5 mm	A: 25,0 mm B: 45,0 mm C: 23,0 mm D: 4,5 mm	A: 28,0 mm B: 52,0 mm C: 26,0 mm D: 6,0 mm	A: 33,0 mm B: 62,0 mm C: 30,0 mm D: 7,5 mm