


Serie Ral

Caratteristiche Tecniche p. 48

STANDARD BRITANNICO	Cod.	Descrizione	Caratteristiche	Mod.	Info
	45597TS	Presse standard BS1363-1995. Alveoli schermati.	2P + T - 13A/250V~	2	•
	45597TS5	Presse standard BS546. Alveoli schermati	2P + T - 5A/250V~	2	

Caratteristiche Tecniche p. 50

PRESE COMBinate	Cod.	Descrizione	Caratteristiche	Mod.	Info
	45597TK	Presse + Interruttore 1P Alveoli protetti. Standard Inglese BS1363. Completa di armatura e predisposta per spia luminosa (45LG).	2P + T 13A / 250V~	-	◇
	45599TK	Presse + Interruttore 1P - alveoli protetti standard Inglese BS546 Completa di armatura e predisposta per spia luminosa (45LG).	2P + T - 15A / 250V~	-	◇
	455SS1K	Presse + Interruttore 2P - alveoli protetti standard Inglese BS1363 Completa di armatura	2P + T - 13A / 250V~	-	◇
	455SS2R	Doppia presse + Interruttore 2P alveoli protetti standard Inglese BS1363 Completa di armatura	2P + T - 13A / 250V~	-	◇
	45599TS	Presse + Interruttore 1P - alveoli protetti standard Inglese BS546	2P + T - 15A / 250V~	3	
	45599TK	Spia luminosa con vetrino luminoso per presse 45397TK e 45399TK	230V~		



455SS2R



45599TS



45599TK

Caratteristiche Tecniche p. 68

PORTAFUSIBILI	Cod.	Descrizione	Caratteristiche	Mod.	Info
	45507x13	Portafusibile per fusibile BS 1362. Fusibile incluso.	1P - 13A 250V~ Fusibili: Ø 6,3x28 mm	1	

45507x13

PRESE TELEFONICHE	Cod.	Descrizione	Caratteristiche	Mod.	Info
	455TCSBT	Presse standard Inglese con morsetti a vite	6 pin	1	

455TCSBT

Armature

PER SCATOLE QUADRATE E RETTANGOLARI	Cod.	Descrizione	Mod.	Info
	45361K	Armatura per scatola quadrata BS UA1 minimo 35 mm. Da utilizzare con placche 45PK01..	1	
	45362K	Armatura per scatola quadrata BS UA1 minimo 35 mm. Da utilizzare con placche 45PK02..	2	
	45363K	Armatura per scatola rettangolare BS UA2 minimo 35 mm. Da utilizzare con placche 45PK03..	3	
	45764	Armatura per scatola rettangolare BS UA2 minimo 35 mm. Da utilizzare con placche 45PK04..	4	IMQ
	45364	Armatura per scatola rettangolare BS UA2 minimo 35 mm. Utilizzare per l'installazione di tutti i prodotti che per ragioni di dimensioni non possono essere installati nelle armature standard sistema 45 Ave quali: - presse rasoio cod. 45...33RS - nuovi microautomatici 3KA cod. 45...52NX6, 45...52NX10, 45...52NX16 - nuovi magnetotermici differenziali cod. 45...62NX6, 45...62NX10, 45...62NX16 Da utilizzare con placche 45PK04...	4	IMQ

DIME DI FORATURA (in mm)

