





Modulo di ingresso Sicuro 24/230

Modulo di monitoraggio presenza rete ordinaria. Consente l'attivazione selettiva di parti dell'impianto.
8 ingressi - Uscita relè - Montaggio su modulo DIN

Modulo 230V: Controllo presenza rete 230V sugli ingressi
Sensore trifase sugli ingressi 1,2,3

Modulo 24V: Controllo contatti in scambio isolati



Sicuro 24

W	Cod. Ordine	Descrizione	Peso kg	Imballo
	17230	MODULO INGRESSO SLGS 230V DIN	0,2	1
	17231	MODULO INGRESSO SLGS 24V DIN	0,2	1



Inverter Sicuro 24

Modulo di alimentazione delle strip dei LED presenti sugli apparecchi inseriti nel sistema Sicuro 24. Permette il passaggio automatico dell'alimentazione dell'apparecchio dal driver lampada al gruppo batterie del sistema Sicuro 24.



	• Dimensioni (mm) •		
cod. ord.	L	B	H
17210	301	139	55

Sicuro 24

Cod. Ordine	Descrizione	Peso kg	Imballo
17210	INV LED IP65 SLGS SICURO 24V	0,3	1
17220	INV LED SLGS SICURO 24V	0,8	1