ALESATORE CONICO HSS
HSS CONICAL DRILL BIT

Articolo Type	∅ mm	g	n.
BM **1941**	3 ÷ 31	170	1

Per forare lamiere, tubi, profilati in metallo o in plastica sino a 5 mm di spessore. Attacco antistrucciolo.

For drilling metal sheets, pipes, structurals, light alloy sheets, plastics up to 5 mm thick. High grip shank.

ALESATORE A GRADINO HSS
HSS STEP DRILL BIT

Articolo Type	∅ mm	g	n.
BM **1942**	13-16-19-21 23-26-29 32-35-38	160	1
BM **1944**	4-6-8-10 12-14-16 18-20-22 24-26-28-30	140	1

Per fori cilindrici e precisi di lamiere, tubi, profilati in metallo o in plastica sino a 5 mm di spessore. Attacco antistrucciolo. BM 1942 adatto per fori passanti delle filettature da PG 7 a PG 29.

For parallel and precise holes in metal sheets, pipes, structurals, light alloys, plastics up to 5 mm thick. High grip shank. BM 1942 is intended for clearance holes with threads from PG 7 to PG 29.

ALESATORE A GRADINO HSS PER FILETTI METRICI
HSS STEP DRILL BIT FOR METRIC THREAD



Articolo Type	∅ mm	g	n.
BM **1943**	6-10,5-12,5 14,5-16,5 18,5-20,5 23,5-25,5 30,5-32,5 38,5-40,5	230	1

Specifico per fori di nocciolo e passanti delle filettature da M12x1,5 a M40x1,5

Specifically intended for clearance and internal holes with threads from M12x1,5 to M40x1,5.

GIRAMASCHI CORTO A CRICCHETTO VERTICALE
REVERSE RATCHETING TAP WRENCH

Articolo Type	Per maschi For taps	g	n.
BM **1930**	M3 ÷ M10	155	5

In acciaio cromato.

Chrome steel.

MASCHI HSS-G DIN 371/B
MACHINE TAPS HSS-G DIN 371/B

Articolo Type	Filetto mm Thread mm	g	n.
BM **1934**	M 4	5,9	5
BM **1935**	M 5	10,6	5
BM **1936**	M 6	13,5	5
BM **1938**	M 8	26,6	5

Filettatura Metrica ISO 2/6H, passo grosso.
Gambo rinforzato.

Metric thread ISO 2/6H, coarse pitch.
Reinforced shank.