TBTMS

TRASFORMATORI MONOFASE DI SICUREZZA UL *"INSULATION SYSTEM"*
UL INSULATION SYSTEM SINGLE-PHASE SAFETY TRANSFORMERS



INSULATION SYSTEM
BTIS-155 no. E253717





Trasformatore associato non resistente al cortocircuito
Trasformatore da incorporare in apparati elettrici specifici

Associated transformer non-short-circuit proof
Transformer for special electric equipment

Norme di riferimento: EN 61558-2-6; UL 1446
Frequenza: 50/60 Hz
Classe termica: F
Classe di isolamento: F
Tensione primaria: 0/230/400 V
Tensione secondaria: 24/0/24 V (0/24/48 V)
Tensione secondaria: 0/19/24 V

Reference standards: EN 61558-2-6; UL 1446
Frequency: 50/6 0Hz
Thermal class: F
Insulation class: F
Primary voltage: 0/230/400 V
Secondary voltage: 24/0/24 V (0/24/48 V)
Secondary voltage: 0/19/24 V

CODICE *PART NUMBER*	POTENZA *POWER* [VA]	SECONDARIO *SECONDARY* [V]	Larghezza *Width* [mm]	Profondità *Depth* [mm]	Altezza *Height* [mm]	Fissaggio *Fixing* A [mm]	Fissaggio *Fixing* B [mm]	Peso *Weight* [kg]	Imballo multiplo *Multiple pack* [pz - *pcs*]
TBTMS00148	30	24/0/24	75	72	75	55	50	1,1	12
TBTMS0011924	30	19/24	75	72	75	55	50	1,1	12
TBTMS00448	50	24/0/24	75	78	75	55	56	1,3	12
TBTMS0041924	50	19/24	75	78	75	55	56	1,3	12
TBTMS00848	63	24/0/24	75	87	75	55	65	1,4	12
TBTMS0081924	63	19/24	75	87	75	55	65	1,4	12
TBTMS00748	75	24/0/24	75	87	75	55	65	1,6	12
TBTMS0071924	75	19/24	75	87	75	55	65	1,6	12
TBTMS01048	100	24/0/24	84	92	82	60	69	2,1	8
TBTMS0101924	100	19/24	84	92	82	60	69	2,1	8
TBTMS01348	150	24/0/24	96	98	92	68	71	3,0	8
TBTMS0131924	150	19/24	96	98	92	68	71	3,0	8
TBTMS01648	200	24/0/24	96	112	92	68	85	3,8	6
TBTMS0161924	200	19/24	96	112	92	68	85	3,8	6
TBTMS01948	250	24/0/24	120	102	112	80	70	4,4	6
TBTMS0191924	250	19/24	120	102	112	80	70	4,4	6
TBTMS02248	300	24/0/24	120	114	112	80	82	5,5	6
TBTMS0221924	300	19/24	120	114	112	80	82	5,5	6
TBTMS02548	350	24/0/24	120	114	112	80	82	5,5	6
TBTMS0251924	350	19/24	120	114	112	80	82	5,5	6
TBTMS02848	400	24/0/24	120	122	112	80	90	6,3	4
TBTMS0281924	400	19/24	120	122	112	80	90	6,3	4
TBTMS03148	500	24/0/24	120	134	112	80	102	7,4	4
TBTMS0311924	500	19/24	120	134	112	80	102	7,4	4
TBTMS03548	630	24/0/24	150	130	140	80	78	8,5	4
TBTMS0351924	630	19/24	150	130	140	80	78	8,5	4
TBTMS04048	800	24/0/24	150	150	140	80	96	10,4	4
TBTMS0401924	800	19/24	150	150	140	80	96	10,4	4
TBTMS04648	1000	24/0/24	150	150	140	80	96	10,8	4
TBTMS0461924	1000	19/24	150	150	140	80	96	10,8	4