




VERSIONE GRIGIA		EFD.2/GR	EFD.2/CI/GR	EFD.2/E/GR
VERSIONE BLU		EFD.2/BL	EFD.2/CI/BL	
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Funzione / tipo		Due piani	Due piani con collegamento interno	Due piani (passante + terra)
Sezione nominale	(mm²)	2,5	2,5	2,5
Capacità di connessione	Conduttori flessibili (mm²)	0,2 + 4	0,2 + 4	0,2 + 4
	Conduttori rigidi (mm²)	0,2 + 4	0,2 + 4	0,2 + 4
	Conduttore flessibile max. con terminale (mm²) - terminale	2,5 - WP25/14	2,5 - WP25/14	2,5 - WP25/14
Caratteristiche elettriche secondo norma Europea IEC EN 60947-7-1	Tensione Max AC/DC (V)	800	800	800
	Corrente Max (con cavo da 2,5mm²) (A)	22	22	22
	Sezione	Calibro A3	A3	A3
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	Tensione Max AC/DC (V)	600	600	600
	Corrente Max (con cavo da 2,5mm²) (A)	20	20	20
	Sezione Min-Max (AWG)	24-12	24-12	24-12
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	Tensione Max AC/DC (V)	500	500	500
	Corrente Max (con cavo da 2,5mm²) (A)	18	18	18
	Temperature di utilizzo MIN / MAX (°C)	-40 +110	-40 +110	-40 +110
Tensione impulsiva dimensionamento / grado di inquinamento		8kV / 3	8kV / 3	8kV / 3
Lunghezza spelatura	(mm)	9	9	9
Larghezza	(mm)	5,2	5,2	5,2
Lunghezza	(mm)	71,6	71,6	71,6
Altezza montato su TH35 / 15	(mm)	53,8	53,8	53,8
Altezza montato su TH35 / 7,5	(mm)	61,3	61,3	61,3
Indice di temperatura materiale isolante [EN 60216-1]	(°C)	130	130	130
Materiale plastico		Poliammide UL94 V0	Poliammide UL94 V0	Poliammide UL94 V0

APPROVAZIONI		 		 		 	
ACCESSORI		SIGLA	CODICE	SIGLA	CODICE	SIGLA	CODICE
Piastrina terminale	grigia	EFD.2/PT/GR	EFD201GR	EFD.2/PT/GR	EFD201GR	EFD.2/PT/GR	EFD201GR
	blu	EFD.2/PT/BL	EFD201BL	EFD.2/PT/BL	EFD201BL	EFD.2/PT/BL	EFD201BL
	Spessore piastrina terminale (mm)	1,5		1,5		1,5	
Ponte di parallelo ad innesto	2 poli	EFB.2/2/R	EFB0202R	EFB.2/2/R	EFB0202R	EFB.2/2/R	EFB0202R
	3 poli	EFB.2/3/R	EFB0203R	EFB.2/3/R	EFB0203R	EFB.2/3/R	EFB0203R
	5 poli	EFB.2/5/R	EFB0205R	EFB.2/5/R	EFB0205R	EFB.2/5/R	EFB0205R
	10 poli	EFB.2/10/R	EFB0210R	EFB.2/10/R	EFB0210R	EFB.2/10/R	EFB0210R
	Portata nom. ponte di parallelo	22A		22A		22A	
	Portata nom. ponte di parallelo in applicazioni ATEX	18A		18A		18A	
Diaframma colorato rosso		D FE.2P/R	D FE04	D FE.2P/R	D FE04	D FE.2P/R	D FE04
Striscia di numerazione adesiva da 105mm (20 morsetti)		TAM10105AW	TAM10105AW	TAM10105AW	TAM10105AW	TAM10105AW	TAM10105AW
Cartellino nominativo singolo		CNU/10/51	NU1051S	CNU/10/51	NU1051S	CNU/10/51	NU1051S
Cartellino nominativo singolo per inserimento a passo		CNU/10/51	NU1051S	CNU/10/51	NU1051S	CNU/10/51	NU1051S
Blocchetto terminale	A vite	BT/3	BT003	BT/3	BT003	BT/3	BT003
	A incastro	BTO	BT007	BTO	BT007	BTO	BT007



VERSIONE GRIGIA		EFD.4/GR	EFD.4/CI/GR	EFD.4/E/GR
VERSIONE BLU		EFD.4/BL	EFD.4/1+2/BL	
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Funzione / tipo		Due piani	Due piani con collegamento interno	Due piani (passante + terra)
Sezione nominale	(mm²)	4	4	4
Capacità di connessione	Conduttori flessibili (mm²)	0,2 + 6	0,2 + 6	0,2 + 6
	Conduttori rigidi (mm²)	0,2 + 6	0,2 + 6	0,2 + 6
	Conduttore flessibile max. con terminale (mm²) - terminale	4 - WP40/16	4 - WP40/16	4 - WP40/16
Caratteristiche elettriche secondo norma Europea IEC EN 60947-7-1	Tensione Max AC/DC (V)	800	800	800
	Corrente Max (con cavo da 2,5mm²) (A)	29	29	29
	Sezione	Calibro A4	A4	A4
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	Tensione Max AC/DC (V)	600	600	600
	Corrente Max (con cavo da 2,5mm²) (A)	30	30	30
	Sezione Min-Max (AWG)	24 - 10	24 - 10	24 - 10
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	Tensione Max AC/DC (V)	500	500	500
	Corrente Max (con cavo da 4mm²) (A)	25	25	25
	Temperature di utilizzo MIN / MAX (°C)	-40 +110	-40 +110	-40 +110
Tensione impulsiva dimensionamento / grado di inquinamento		8kV / 3	8kV / 3	8kV / 3
Lunghezza spelatura	(mm)	10	10	10
Larghezza	(mm)	6,2	6,2	6,2
Lunghezza	(mm)	81,7	81,7	81,7
Altezza montato su TH35 / 15	(mm)	57,7	57,7	57,7
Altezza montato su TH35 / 7,5	(mm)	65,2	65,2	65,2
Indice di temperatura materiale isolante [EN 60216-1]	(°C)	130	130	130
Materiale plastico		Poliammide UL94 V0	Poliammide UL94 V0	Poliammide UL94 V0

APPROVAZIONI		 		 		 	
ACCESSORI		SIGLA	CODICE	SIGLA	CODICE	SIGLA	CODICE
Piastrina terminale	grigia	EFD.4/PT/GR	EFD401GR	EFD.4/PT/GR	EFD401GR	EFD.4/PT/GR	EFD401GR
	blu	EFD.4/PT/BL	EFD401BL	EFD.4/PT/BL	EFD401BL	EFD.4/PT/BL	EFD401BL
	Spessore piastrina terminale (mm)	1,5		1,5		1,5	
Ponte di parallelo ad innesto	2 poli	EFB.4/2/R	EFB0402R	EFB.4/2/R	EFB0402R	EFB.4/2/R	EFB0402R
	3 poli	EFB.4/3/R	EFB0403R	EFB.4/3/R	EFB0403R	EFB.4/3/R	EFB0403R
	5 poli	EFB.4/5/R	EFB0405R	EFB.4/5/R	EFB0405R	EFB.4/5/R	EFB0405R
	10 poli	EFB.4/10/R	EFB0410R	EFB.4/10/R	EFB0410R	EFB.4/10/R	EFB0410R
	Portata nom. ponte di parallelo	29A		29A		29A	
	Portata nom. ponte di parallelo in applicazioni ATEX	25A		25A		25A	
Diaframma colorato rosso		D FE.2P/R	D FE04	D FE.2P/R	D FE04	D FE.2P/R	D FE04
Striscia di numerazione adesiva da 105mm (16 morsetti)		TAM10105AW	TAM10105AW	TAM10105AW	TAM10105AW	TAM10105AW	TAM10105AW
Cartellino nominativo singolo		CNU/10/51	NU1051S	CNU/10/51	NU1051S	CNU/10/51	NU1051S
Cartellino nominativo singolo per inserimento a passo		CNU/10/61	NU1061S	CNU/10/61	NU1061S	CNU/10/61	NU1061S
Blocchetto terminale	A vite	BT/3	BT003	BT/3	BT003	BT/3	BT003
	A incastro	BTO	BT007	BTO	BT007	BTO	BT007