



CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	PEZZI CF
IS31579002	KXCSSLPE	Spelafili Cabur	1

Spelatura

Malgrado tale operazione possa sembrare banale essa in realtà nasconde alcune insidie; infatti occorre utilizzare una speciale spelacavi evitando assolutamente di utilizzare altre tipologie di attrezzi e soprattutto le comuni forbici da elettricista in quanto il doppio rivestimento dei cavi conduce ad un uso improprio delle forbici anche da parte di coloro che ne possiedono una grande manualità con il conseguente tranciamento dei trefoli.

- La nostra spelacavi (vedere foto 1) funziona a ghigliottina e le diverse gole, adatte alle diverse sezioni dei cavi, consentono una spelatura rapida e sicura.
- L'attrezzo si presenta robusto e massiccio quindi adatto a migliaia di cicli e può essere impiegato per la spelatura anche di altri cavi.
- Interviene simultaneamente su entrambi i rivestimenti del cavo fotovoltaico tagliandoli con precisione (foto 2).
- Un cursore mobile e regolabile consente di calibrare con precisione la lunghezza della spelatura (foto 1).
- Le lame scorrono parallelamente al cavo per l'espulsione della guaina tranciata (foto 3).
- La Norma Tecnica CEI EN 60352-2 (Connessioni aggraffate – Regole generali, metodi di prova e guida pratica) porta ad una lunghezza di spelatura di circa 8 mm per i nostri contatti PIN sia della linea 3 che della linea 4.
- Le lame esercitano una pressione di taglio definita, ovvero sono provviste di frizione per la tutela dei trefoli.



CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	PEZZI CF
IS3151	KXCRI0406	Crimpatrice completa di matrice da 1,5 a 6 mm ²	1

La pinza standard IS3151 per la crimpatura dei connettori fotovoltaici è un utensile particolarmente indicato per crimpature semplici e veloci. A differenza della UMCT3149 corredata di matrici IS3150-IS3153-IS3154, non presenta il posizionatore ed ha matrice fissa. È ideale per applicazioni standard su impianti di piccola taglia.

