

MG-TDM



grado di
autoestinguenza
VO: UL 94



TARGHETTE SEGNACAVO

senza tubetti

MG-TDM-01 Diametro esterno del cavo $1,6 \div 3,25\text{mm}$ e Sezione del conduttore* $0,5 \div 1,5\text{mm}^2$

Colore	Dimensione mm	Tipo	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW Code
<input type="checkbox"/> bianco	4 x 12	40190	66	1.320	121
	4 x 16	40191	40	800	123
<input type="checkbox"/> giallo	4 x 12	40140	66	1.320	121
	4 x 16	40141	40	800	123

Le targhette **MG-TDM** si infilano direttamente sul cavo senza l'uso del tubetto trasparente.

Sono state appositamente disegnate con due anelli dotati di alette flessibili per adattarsi più facilmente a cavi di vario diametro.

Materiale: Policarbonato, privo di Alogenuri, autoestinguento cl. VO (UL94); elevata resistenza meccanica ed eccellente stabilità dimensionale.

† Campo di temperatura da -40°C a $+140^{\circ}\text{C}$

MG-TDM-02 Diametro esterno del cavo $2 \div 4,4\text{mm}$ e Sezione del conduttore* $1 \div 6\text{mm}^2$

Colore	Dimensione mm	Tipo	Targhette in ogni scheda	Imballo	SW Code
<input type="checkbox"/> bianco	4 x 12	40290	66	1.056	122
	4 x 16	40291	40	640	124
<input type="checkbox"/> giallo	4 x 12	40240	66	1.056	122
	4 x 16	40241	40	640	124

* La sezione dei conduttori è puramente indicativa; i conduttori possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; è pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.



66 targhette 4x12 in ogni scheda



Direttamente sui conduttori, già cablati, di sezione e diametro compresi tra quelli indicati nella tabella. Non richiedono l'utilizzo dei tubetti trasparenti

Stampabili con:

MG2-PTD piastra MG2 (targ. 4x12mm)	pagina	9
MG2-PTM piastra MG2 (targ. 4x16mm)		9
MG-PTD piastra MG (targ. 4x12mm)		43
MG-PTM piastra MG (targ. 4x16mm)		43



UTILIZZO