FILM CONTINUO ADESIVO **TTF-WVYG**

Film PVC (per esterni), bianco

Il film continuo per stampanti a trasferimento termico è prodotte con materiali ad elevata resistenza e durata nel tempo: questi materiali sono trattati superficialmente per accettare il pigmento del nastro scaldato dalla testa di stampa della stampante.

FILM CONTINUO ADESIVO **TTF-WVYG**

Caratteristiche tecniche

Colore	Bianco
Materiale	Film PVC (outdoor)
Spessore	0,08 mm
Resistenza ai raggi UV	****
Temperatura minima di utilizzo	-30 °C
Temperatura massima di utilizzo	70 °C
Temperatura minima di applicazione	10 °C
Temperatura massima di applicazione	40 °C

FILM CONTINUO ADESIVO **TTF-WVYG**

Elenco dei prodotti

TTF-WVYG

Tipo	Larghezza	Lunghezza	Imballo standard	SWcode
TTF 8506012WVYG	25,4 mm	125 mm	1	4287
TTF 8506003WVYG	35 mm	125 mm	1	4280
TTF 8506004WVYG	40 mm	125 mm	1	4281
TTF 8506011WVYG	50 mm	125 mm	1	4283
TTF 8506010WVYG	58 mm	125 mm	1	
TTF 8506001WVYG	80 mm	125 mm	1	4282
TTF 8506000WVYG	105 mm	125 mm	1	4284