

1608 Box 1 - con schermo lamellare



Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Lampade
431830-00	CNR-L	1.90	grigio	FLC 1x18L-2G11-1200lm-4000K-Ra 1b

CORPO: Rettangolare in nylon f.v., colore grigio RAL 7035 infrangibile stabilizzato ai raggi UV

CORNICE: In ASA stabilizzato ai raggi UV, colore grigio RAL 7045 con schermo lamellare

DIFFUSORE: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.

RIFLETTORE: In policarbonato bianchissimo infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.

PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm². Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².

EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma. Con piastra di cablaggio in policarbonato

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In classe doppio isolamento.