

PAR30 Alluminizzata



- * Attacco: E27.
- * A tensione di rete, senza trasformatore.
- * Disponibile nelle versioni flood e spot.
- * Vetro di chiusura: trasparente, satinato ed a nido d'ape.
- * Sostituiscono le analoghe lampade ad incandescenza con migliori risultati di efficienza e di durata.
- * Superiore controllo del flusso grazie al riflettore alluminizzato.
- * Vedere anche le versioni fluorescente a Risparmio Energetico ed a LED.

Caratteristiche Articolo

Codice Articolo	01771
Tensione di lampada	230 V
Potenza nominale	75 W
Attacco	E27
Corrente di lampada	0,32 A
Flusso nominale	935 LUMEN
Flusso specifico	LUMEN
Tipologia Lampada	Con vetro di protezione a nido d'ape
Temperatura di colore	3000 K
Apertura Fascio	30°
Diametro	97 mm
Lunghezza	90,5 mm

Prestazioni

Axis cd	2000
Ra	100
Durata di vita	2000 h
Classe energetica	C
kWh/1000h	75,00
Equivalenza con incandescenza	125 W

Caratteristiche tecniche

Impiegabile con variatore di intensità luminosa	SI
Posiz di funzionamento	360°
Vetri al quarzo anti-UV	SI
Impiego in apparecchi aperti	SI
Numero di cicli ON-OFF	25000
Fattore di potenza	1
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea
Tempo di innesco	<0,2s
Norme e Direttive di riferimento	2006/95/CE * Bassa Tensione2011/65/UE * RoHSEN 60432-2/A1 * Fascicolo 8234, Anno 20062010/30/EU * Energy Consumption874/2012 * Regulation for Energy Labelling2009/125/CE * Progettazione Eco Compatibile1194/2012 * Progettazione Eco Compatibile

Informazioni Spedizione

Barcode Articolo	8011905028978
Imballo	5 pz
Barcode Master	8011905723620