

GU10 ECOLED Standard

Le lampade GU10 ECOLED Standard Beghelli, sono dimensioni compatte e progettate per poter essere compatibili con tutti gli apparecchi con attacco GU10. Bassi consumi e lunga vita di funzionamento.

FINO A
20000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER



GU10 ECOLED STANDARD 38°

• 230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56968	8002219715777	4	35	GU10	420/280	3000	50x56	15000	1/10/100	A+
56969	8002219715784	4	35	GU10	420/280	4000	50x56	15000	1/10/100	A+
56976	8002219718242	4	35	GU10	420/280	6500	50x56	15000	1/10/100	A+

Angolo fascio 38° - RA >80



GU10 ECOLED STANDARD 100°

• 230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56857	8002219740359	7	70	GU10	900/600	3000	50x57	20000	1/10/100	A+
56858	8002219740366	7	70	GU10	900/600	4000	50x57	20000	1/10/100	A+
56859	8002219740373	7	70	GU10	900/600	6500	50x57	20000	1/10/100	A+

Angolo fascio 100° - RA >80

MR16 ECOLED

Le lampade MR16 ECOLED Beghelli, sono l'alternativa LED ai classici faretto alogeni. Abbinare preferibilmente ad un trasformatore elettronico idoneo per l'alimentazione LED, vedi codice 4704.

VITA fino
40000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER



MR16 ECOLED 95°

AC/DC • 12V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56033	8002219506382	4	30	GU5,3	480/350	3000	50x46	35000	1/10/100	A+
56034	8002219506399	4	30	GU5,3	500/370	4000	50x46	35000	1/10/100	A+
56045	8002219715678	6	40	GU5,3	680/460	3000	50x46	40000	1/10/100	A+
56046	8002219715685	6	40	GU5,3	690/480	4000	50x46	40000	1/10/100	A+

Angolo fascio 95° - RA 80



MR16 ECOLED 35°

DC • 12V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56035	8002219599490	6,5	45	GU5,3	1000/520	3000	50x52	30000	1/10/100	A+
56036	8002219599506	6,5	50	GU5,3	1200/640	4000	50x52	30000	1/10/100	A+
56037	8002219713100	8	50	GU5,3	1200/670	3000	50x52	30000	1/10/100	A+
56038	8002219713117	8	50	GU5,3	1500/750	4000	50x52	30000	1/10/100	A+

Angolo fascio 35° - RA 80

Trasformatore 12V ECOLED

Trasformatore elettronico per l'alimentazione di lampade LED oppure alogene 12V DC. Il cablaggio con grado di protezione II non necessita la messa a terra e l'installazione può essere effettuata anche ad incasso.

TRASFORMATORE ELETTRONICO LED/HALO 2:30W

• 12V

COD. ORD.	TENSIONE USCITA V	TA C° MAX	TC C° MAX	DIM. LxBxH mm	IMB. SING/MIN/MULT
4704	12V - DC	45	80	135x53x19	52

