

Dispositivi per il trasferimento dei segnali TV

XCC	Ripetitore di telecomando via cavo coassiale (ricevitore + trasmett.) per azionare a distanza il ricevitore sat, il VCR ed altre fonti A/V
XCC/R	Aggiuntivo per XCC



XCC

XTR	Ripetitore di telecomando via radio (ricev. + trasmett.) per azionare a distanza il ricevitore sat, il VCR, ecc. Portata 60 mt in aria libera
XTR/T	Aggiuntivo per XTR



XTR

XAV	Ripetitore via radio di segnale audio/video stereo + telecomando (ricev. + trasmett.) ripete il segnale di una qualsiasi fonte audio - video (ricev. sat, dvd, VCR, ecc.) su altri televisori provvisti di presa scart. Portata fino a 60 mt in assenza di ostacoli
XAV/R	Aggiuntivo per XAV



XAV

XAVS	Ripetitore via radio di segnale audio/video stereo + telecomando (ricevitore + trasmettitore + modulo IR) ripete il segnale di una fonte A/V (ricevitore sat, dvd, ecc.) su altri televisori provvisti di presa scart. Portata 15 mt (installazione diretta sulla presa scart dell'apparecchio)
-------------	---



XAVS


MS	Modulatore sintetizzato doppia scart; uscita RF regolabile in un canale TV B 1 ^a / B 3 ^a / S sup. / UHF. Ingresso automiscelante. Livello di uscita 90 dBµV. Alimentazione 220 Vca. Dimensioni 150x90x42 mm.
-----------	--

MST	Modulatore sintetizzato doppia scart stereo; uscita RF regolabile in un canale TV B 1 ^a / B 3 ^a / S sup. / UHF. Ingresso automiscelante. Livello di uscita 90 dBµV. Alimentazione 220 Vca. Dimensioni 150x90x42 mm
------------	--



MS
MST

MSA/N	Modulatore sintetizzato uscita RF full-band ingresso e uscita automiscelanti. Livello di uscita 90 dBµV. Alimentazione 220 Vca. Dimensioni 150x90x42 mm
--------------	---



MSA/N