FWB73A

**Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 252PLE, 3x7 Reihen, 1100x800x161mm, ohne Klemme**

## Technische Merkmale

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 12 |

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Geeignet für Außenbereich | Nein |
| Montage auf | Aufputz |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Nennstrom | 125 A |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl der Schienen | 21 |
| Anzahl Reihen | 21 |
| Anzahl Felder | 3 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |
| Mit Erdungsklemmenblock | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |

### Kapazität

| | |
|---|---|
| Anzahl Module | 252 |

### Funktionen

| | |
|---|---|
| Mit Leitungseinführung | Ja |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 1100 mm |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 165 mm |
| Einbautiefe | 0,00 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 36 |

### Abdeckung, Tür

| | |
|---|---|
| Anzahl Schranktüren | 2 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

### Konnektivität.

| | |
|---|---|
| Montageart | Aufputz |

**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |

**Sicherheit**

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK09 |
| Schutzart IP | IP44 |
| Schließungstyp | Stangenschloss |