GW66742

CASSETTA DA PARETE CON COPERCHIO FLANGIATO PREDISPOSTO PER 2 CALOTTE - IP55

Codice	Dimensioni flangia (mm)	Entrate superiori	Entrate inferiori	Conf. Imb.	Prezzo EURO
GW 66 742	85x75 - 95x80	2xØ 23	1xØ 29/37	1/10	

APPLICAZIONI: La dimensione 85x75 mm è adatta al montaggio delle prese IEC 309 16 A e delle flange COMBI-IN GW27401 e GW27403.
La dimensione 95x80 mm è adatta al montaggio delle prese IEC 309 32 A.
DOTAZIONI: calotta cieca 32 A , n. 2 guarnizioni e viti di fissaggio.

IEC 309 HP - Prese fissa da incasso 10°diritte con cablaggio indiretto alte correnti bassa tensione

IP44/IP54

GW63216H

PRESE FISSA DA INCASSO 10° PROTETTE CABLAGGIO A MANTELLO ALTE CORRENTI BASSA TENSIONE HP HIGH PERFORMANCE

Codice	N. poli	Tensione nominale	Colore	Frequenza	Riferimento h	Conf. Imb.	Prezzo EURO
Corrente nominale (A): 63							
GW 63 213 H ①	2P+T	100 - 130 V		50/60 Hz	4	1/4	
GW 63 214 H ①	3P+T	100 - 130 V		50/60 Hz	4	1/4	
GW 63 215 H ①	3P+N+T	100 - 130 V		50/60 Hz	4	1/4	
GW 63 216 H ①	2P+T	200 - 250 V		50/60 Hz	6	1/4	
GW 63 217 H ①	3P+T	200 - 250 V		50/60 Hz	9	1/4	
GW 63 218 H ①	3P+N+T	200 - 250 V		50/60 Hz	9	1/4	
GW 63 219 H ①	2P+T	380 - 415 V		50/60 Hz	9	1/4	
GW 63 220 H ①	3P+T	380 - 415 V		50/60 Hz	6	1/4	
GW 63 221 H ①	3P+N+T	346 - 415 V		50/60 Hz	6	1/4	

NOTE: tutti i prodotti sono confezionati singolarmente.
Halogen Free secondo la norma EN 50267-2-2.
CARATTERISTICHE: tecnologia di connessione con morsetti a mantello. Alveoli nichelati.
Su richiesta tutte le versioni sono disponibili con contatto pilota.

Novità

•• Per 100 pezzi/metri

①=Marzo 2015