

GW68851



**TERMINALI CABLATI A PRELIEVO BIFACCIALE QMC 63 B  
EQUIPAGGIATI CON PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI - IP56**



Codice	Presse 2P+T 16A	Presse 2P+T 32A	Conf. Imb.	Prezzo EURO
<b>Colore: Azzurro</b>				
GW 68 851 A	4 (2 per lato)		1	
GW 68 852 A	2 (1 per lato)	2 (1 per lato)	1	
<b>Colore: Bianco</b>				
GW 68 851 W	4 (2 per lato)		1	
GW 68 852 W	2 (1 per lato)	2 (1 per lato)	1	

**PROTEZIONI:**

**GW68851A/W:** In del quadro 25 A; Sezionatore generale 4P 32 A;  
4 interruttori magnetotermici differenziali MDC 2P 230 V 16 A curva C 6 kA 0,03 A - Tipo AC per le 4 prese 2P+T 16 A 230 V

**GW68852A/W:** In del quadro 25 A; Sezionatore generale 4P 32 A;  
2 interruttori magnetotermici differenziali MDC 2P 230 V 16 A curva C 6 kA 0,03 A - Tipo AC per le 2 prese 2P+T 16 A 230 V;  
2 interruttori magnetotermici differenziali MDC 2P 230 V 32 A curva C 6 kA 0,03 A - Tipo AC per le 2 prese 2P+T 32 A 230 V

**DOTAZIONI:** n. 1 lampada di illuminazione LED 230 V; n. 4 rubinetti a sfera 1/2" lucchettabili.

**CARATTERISTICHE:** dispositivi fermacavo in acciaio inox; centralino con apertura a cerniera, equipaggiabile con serratura di sicurezza, per l'accesso ai modulari.

Sezione morsettiere di alimentazione: 16 mm<sup>2</sup>. Dimensioni involucro: 445x950x300 mm (BxHxP).

**NOTA:** i prodotti saranno forniti nella configurazione con la nuova estetica riportata in fotografia e con il KIT illuminazione LED montato di serie ad esaurimento della versione precedente.

GW68856



**QMC 63 C TERMINALI CABLATI A PRELIEVO BIFACCIALE  
EQUIPAGGIATI CON PRESE INTERBLOCCATE COMBIBLOC - IP55**



Codice	Presse 2P+T 16A	Conf. Imb.	Prezzo EURO
<b>Colore: Azzurro</b>			
GW 68 856 A	4 (2 per lato)	1	
<b>Colore: Bianco</b>			
GW 68 856 W	4 (2 per lato)	1	

In del quadro 20 A

**PROTEZIONI:** Sezionatore generale 2P 32 A;

4 interruttori magnetotermici differenziali MDC 2P 230 V 6 A curva C 6 kA 0,03 A - Tipo AC per le 4 prese 2P+T 16 A 230 V

**CARATTERISTICHE:** dispositivi fermacavo in acciaio inox; centralino con apertura a cerniera, equipaggiabile con serratura di sicurezza, per l'accesso ai modulari.

Sezione morsettiere di alimentazione: 16 mm<sup>2</sup>. Predisposizione per lampada di illuminazione LED 230 V; predisposizione per n. 2 o 4 rubinetti a sfera 1/2" lucchettabili.

Dimensioni involucro: 445x1284x300 mm (BxHxP).

GW68857



**QMC 63 C TERMINALI CABLATI A PRELIEVO BIFACCIALE  
EQUIPAGGIATI CON PRESE NON INTERBLOCCATE - IP55 - IP56**



Codice	Presse 2P+T 16A	Presse TV/SAT	Presse TEL/DATI	Conf. Imb.	Prezzo EURO
<b>Colore: Azzurro</b>					
GW 68 857 A	8 (4 per lato)			1	
GW 68 858 A	4 (2 per lato)	4 (2 per lato)	4 (2 per lato)	1	
<b>Colore: Bianco</b>					
GW 68 857 W	8 (4 per lato)			1	
GW 68 858 W	4 (2 per lato)	4 (2 per lato)	4 (2 per lato)	1	

**PROTEZIONI:**

**GW68857A/W:** In del quadro 32 A; Sezionatore generale 2P 40 A;  
8 interruttori magnetotermici differenziali MDC 2P 230 V 6 A curva C 6 kA 0,03 A - Tipo AC per le 8 prese non interbloccate 2P+T 16 A 230 V

**GW68858A/W:** In del quadro 25 A; Sezionatore generale 2P 32 A;  
4 interruttori magnetotermici differenziali MDC 2P 230 V 6 A curva C 6 kA 0,03 A - Tipo AC per le 4 prese non interbloccate 2P+T 16 A 230 V

**CARATTERISTICHE:** dispositivi fermacavo in acciaio inox;  
centralino con apertura a cerniera, equipaggiabile con serratura di sicurezza, per l'accesso ai modulari.

Sezione morsettiere di alimentazione: 16 mm<sup>2</sup>. Predisposizione per lampada di illuminazione LED 230 V; predisposizione per n. 2 o 4 rubinetti a sfera 1/2" lucchettabili.

GW68857A/W: grado di protezione IP56.

GW68858A/W: grado di protezione IP55.

Dimensioni involucro: 445x1284x300 mm (BxHxP).

**NOTA:** i prodotti saranno forniti nella configurazione con la nuova estetica riportata in fotografia ad esaurimento della versione precedente.

Novità

•• Per 100 pezzi/metri

Ⓛ=Marzo 2015