

Norma di riferimento:  
EN 60730

**Descrizione:**

- interruttori orari elettromeccanici
- programmabili tramite cavalieri imperdibili
- programmazione giornaliera e settimanale

**Applicazioni:**

- gestione di impianti di illuminazione, riscaldamento, ventilazione, elettrodomestici illuminazione di vetrine
- benefici: risparmio energetico e migliore comfort

**Caratteristiche funzionali:**

- EH010 - EH011 - EH071**
- interruttore orario meccanico a un contatto larghezza 1 modulo
  - installazione standard su guida DIN per tutti i modelli
  - programmazione semplice con segmenti imperdibili di 15 min o 1 ora e 45 min per la versione settimanale
  - coperchio trasparente di protezione
  - commutatore manuale a 2 posizioni: AUTO e ON

- disco orario con movimento unidirezionale (senso orario)

**EH210 - EH211 - EH271**

- interruttore orario meccanico a un contatto larghezza 2 moduli
- installazione standard su guida DIN per tutti i modelli
- programmazione semplice con segmenti imperdibili di 15 min o 3 ore e 30 min per la versione settimanale
- programmazione dell'ora indicata da lancette che consentono una messa in orario rapida e precisa
- disco orario con movimento unidirezionale (senso orario)
- coperchio trasparente di protezione piombabile
- commutatore manuale a 3 posizioni: AUTO; ON; OFF

**EH110 - EH111 - EH171**

- EH191 - EH110A - EH111A - EH171A**
- interruttore orario meccanico a un contatto larghezza 3 moduli
  - installazione standard su guida DIN per tutti i modelli
  - a incasso o a parete con accessori 95594 (Kit da incasso) o 95593 (coprimorsetti) solo per versioni a 3 moduli

- programmazione semplice con segmenti imperdibili di 15 min o 2 ore per la versione settimanale
- programmazione dell'ora indicata da lancette che consentono una messa in orario rapida e precisa
- disco orario con movimento unidirezionale (senso orario)
- commutatore manuale a 3 posizioni: AUTO; ON; OFF
- coperchio trasparente di protezione piombabile
- versione a disco doppio (EH191)
- due cicli di programmazione: giornaliero e settimanale

**Caratteristiche di programmazione:**

- EH010 - EH011 - EH071**
- durata minima tra ON e OFF: versione giornaliera 15 min versione settimanale 1 ora e 45 min
  - passi di programma: versione giornaliera 96 ON/OFF versione settimanale 48 ON/OFF
  - precisione di commutazione: versione giornaliera 2 min e 30 sec versione settimanale 15 min

**EH210 - EH211 - EH271**

- durata minima tra ON e OFF: versione giornaliera 15 min versione settimanale 3 ore e 30 min
- passi di programma: versione giornaliera 48 ON/OFF versione settimanale 48 ON/OFF
- precisione di commutazione: versione giornaliera 1 min e 30 sec versione settimanale 10 min.

**EH110 - EH111 - EH171 - EH191**

- EH110A - EH111A - EH171A**
- durata minima tra ON e OFF: versione giornaliera 15 min versione settimanale 2 ore versione doppio disco 15 min / 2 ore
  - passi di programma: versione giornaliera 96 ON/OFF versione settimanale 42 ON/OFF versione doppio disco 96/42 ON-OFF
  - precisione di commutazione: versione giornaliera 1 min e 30 sec versione settimanale 10 min

per le caratteristiche tecniche consultare il CD del catalogo tecnico  
 tavole di corrispondenza pag. 600



EH010



EH111



EH191

Descrizione	Caratteristiche	Largh.	Imballo	Codice
<b>Interruttori orari analogici</b> - progr. tramite cavalieri imperdibili - calottina di protezione trasparente e piombabile - due posizioni ON-AUTO	giornaliero	1	1	<b>EH010</b>
	giornaliero 200 ore	1	1	<b>EH011</b>
	settimanale 200 ore	1	1	<b>EH071</b>
tensione: 220/240 V AC - 50 Hz 1 contatto NA - In 16 A				
<b>Interruttori orari analogici</b> - prog. tramite cavalieri imperdibili - calottina di protezione trasparente e piombabile - tre posizioni ON-OFF-Auto	giornaliero	2	1	<b>EH210</b>
	giornaliero 200 ore	2	1	<b>EH211</b>
	settimanale 200 ore	2	1	<b>EH271</b>
tensione: 220/240 V AC - 50 Hz 1 contatto SC - In 16 A				
<b>Interruttori orari analogici</b> - programmazione tramite cavalieri imperdibili - calottina di protezione trasparente e piombabile - messa in orario facilitata da lancette - tre posizioni ON/OFF/AUTO	giornaliero	3	1	<b>EH110</b>
	giornaliero 200 ore	3	1	<b>EH111</b>
	settimanale 200 ore	3	1	<b>EH171</b>
	giornaliero con ritardo	5	1	<b>EH191</b>
	settimanale 200 ore			
tensione: 220/240 V AC - 50 Hz 1 contatto SC - In 16 A				
	giornaliero	3	1	<b>EH110A</b>
	giornaliero 200 ore	3	1	<b>EH111A</b>
	settimanale 200 ore	3	1	<b>EH171A</b>
tensione: 6/24 V AC/DC - 50 Hz 1 contatto SC - In 16 A				
<b>Accessori interruttori orari elettromeccanici</b> per codici larghezza 3	coprimorsetti		1	<b>95593</b> ■
	kit da incasso		1	<b>95594</b> ■