

Versione: 1 P - 2 P - 3 P - 4 P

Norme di riferimento:
CEI EN 60898
CEI EN 60947-2

Tensione nominale:
230/400 V ~ 50/60 Hz

Corrente nominale:
da 0,5 a 63 A

Caratteristica di intervento:
curva D

Sganciatore magnetico:
da 10 a 20 In
Icn = 10 kA (CEI EN 60898)
Icu = 15 kA (CEI EN 60947-2)

Sezione massima allacciabile:
25[□] cavi flessibili
35[□] cavi rigidi

Funzione:
comando e protezione delle linee
da sovraccarichi e cortocircuiti

Adatti al sezionamento in
conformità alla CEI EN 60898

Attitudine al sezionamento
secondo la norma CEI EN 60947-2

Impiego:
protezione di linee che
alimentano carichi con forti
correnti di spunto alla chiusura
del circuito (motori, trasformatori
BT/BT, lampade a scarica...)

Sezionamento visualizzato
tramite la leva di manovra
("O" su banda verde visibile solo
quando i contatti dell'interruttore
sono aperti)

D 10000

CEI EN 60898

15 kA

CEI EN 60947-2



prodotti a marchio IMQ
(Istituto Marchio di Qualità)

- blocchi differenziali, vedere pag. 91-92-93-94
- ausiliari, vedere pag. 105-106-107
- barrette di cablaggio, vedere pag. 108-109
- per le caratteristiche tecniche consultare il CD del catalogo tecnico
- tavole di corrispondenza pag. 600



NDN116A

Descrizione	In/A	Largh. in mm	Imballo	Codice
Interruttori automatici unipolari 1 P	0,5 A	17,5	12	NDN100A
	1 A	17,5	12	NDN101A
	2 A	17,5	12	NDN102A
	3 A	17,5	12	NDN103A
	4 A	17,5	12	NDN104A
	6 A	17,5	12	NDN106A
	10 A	17,5	12	NDN110A
	16 A	17,5	12	NDN116A
	20 A	17,5	12	NDN120A
	25 A	17,5	12	NDN125A
	32 A	17,5	12	NDN132A
	40 A	17,5	12	NDN140A
	50 A	17,5	12	NDN150A
	63 A	17,5	12	NDN163A

con porta etichette
 morsetti IP2X



NDN216A

Interruttori automatici bipolari 2 P	0,5 A	35	6	NDN200A
	1 A	35	6	NDN201A
	2 A	35	6	NDN202A
	3 A	35	6	NDN203A
	4 A	35	6	NDN204A
	6 A	35	6	NDN206A
	10 A	35	6	NDN210A
	16 A	35	6	NDN216A
	20 A	35	6	NDN220A
	25 A	35	6	NDN225A
	32 A	35	6	NDN232A
	40 A	35	6	NDN240A
	50 A	35	6	NDN250A
	63 A	35	6	NDN263A

con porta etichette
 morsetti IP2X


D 10000
CEI EN 60898
15 kA
CEI EN 60947-2

prodotti a marchio IMQ
(Istituto Marchio di Qualità)



NDN316A

Descrizione	In/A	Largh. in ■ 17,5 mm	Imballo	Codice
Interruttori automatici tripolari 3 P	0,5 A	3	4	NDN300A
	1 A	3	4	NDN301A
	2 A	3	4	NDN302A
	3 A	3	4	NDN303A
	4 A	3	4	NDN304A
	6 A	3	4	NDN306A
	10 A	3	4	NDN310A
	16 A	3	4	NDN316A
	20 A	3	4	NDN320A
	25 A	3	4	NDN325A
	32 A	3	4	NDN332A
	40 A	3	4	NDN340A
	50 A	3	4	NDN350A
	63 A	3	4	NDN363A




- con porta etichette
- morsetti IP2X



NDN416A

Interruttori automatici tetrapolari 4 P	0,5 A	4	3	NDN400A
	1 A	4	3	NDN401A
	2 A	4	3	NDN402A
	3 A	4	3	NDN403A
	4 A	4	3	NDN404A
	6 A	4	3	NDN406A
	10 A	4	3	NDN410A
	16 A	4	3	NDN416A
	20 A	4	3	NDN420A
	25 A	4	3	NDN425A
	32 A	4	3	NDN432A
	40 A	4	3	NDN440A
	50 A	4	3	NDN450A
	63 A	4	3	NDN463A



- con porta etichette
- morsetti IP2X