Trasformatori di sicurezza e per campanelli

Norme di riferimento:
EN 61558-2-6

Tensione nominale primaria:
230 V ~ 50-60 Hz

Tensione nominale secondaria:
8-12-24 V ~ 50-60 Hz

Sezione massima allacciabile:
- 6□ cavi rigidi

Funzione:
assicurano una separazione elettrica tra il circuito primario e il circuito secondario consentendo l'alimentazione di utilizzatori con valori di tensione nominale 8-12-24 V ~

Caratteristiche:
□ trasformatori di sicurezza e per campanelli resistenti al cortocircuito al secondario (protezione termica integrata),
□ forniscono una tensione di sicurezza ≤ 24 V ~

Suonerie e ronzatori

Tensione nominale:
230-8-12 V ~ 50-60 Hz
livello sonoro:
- suonerie: 85 dBA
- ronzatori: 78 dBA

Sezione massima allacciabile:
4□ cavi flessibili
6□ cavi rigidi

Funzione:
segnalazione acustica di chiamata/evento

Prese di corrente 10/16 A

Corpo modulare per montaggio nei centralini, quadri e armadi

Sezione massima allacciabile:
6□ cavi flessibili
10□ cavi rigidi

Alveoli protetti

prodotti a marchio IMQ (Istituto Marchio di Qualità)

□ *per le caratteristiche tecniche consultare il CD del catalogo tecnico*
□ *tavole di corrispondenza pag. 600*

ST313

ST301

Descrizione	*Caratteristiche*	*Largh. in 17,5 mm*	*Imballo*	***Codice***
Trasformatori di sicurezza				
230 V / 12 - 24 V ~ 50 - 60 Hz	**16 VA***	4	1	**ST313**
	25 VA*	4	1	**ST312**
	40 VA*	4	1	**ST314**
	63 VA*	6	2	**ST315**
Trasformatori per campanelli				
230 V / 8 - 12 V ~ 50 - 60 Hz	**4 VA***	2	6	**ST301**
	8 VA*	2	6	**ST303**
	16 VA*	3	1	**ST305**

(*) Nota: valori nominali per funzionamento intermittente