



Adesivo bicomponente per guaine e preformati termorestringenti

V9500

Caratteristiche del prodotto

- Adesivo bicomponente epossidico ad elevate prestazioni
- Molto resistente a solventi e idrocarburi, anche ad elevate temperature
- Disponibile in due differenti confezionamenti
- V9500 è disponibile anche in sacchetti da 10g per mescolamento manuale
- Contenuto kit: carta abrasiva, coppetta, spatola in legno
- Incollaggio ad elevate prestazioni
- Soddisfa gli standard militari sui cablaggi con componenti termorestringenti



V9500 - Kit adesivo bicomponente approvato VG 95343.



www.HellermannTyton.it/V9500-cat20



La pistola V9500 garantisce un dosaggio preciso e pulito.

MATERIALE	Resina Epossidica (EP)
Colore	Nero (BK)
Temp. di applicazione	+135 °C
Tempo di indurimento	24 ore a +25° C, 2 ore a +85° C
Temp. di esercizio	da -75 °C a +150 °C



ARTICOLO	Descrizione	Realizzato per Norma-VG	Utensili	UNS
V9500 Epoxy Kit	5x sacchetti da 10g (50g), 5x coppette di miscelazione, 5x spatole in legno, 5x parti di carta abrasiva	VG 95343 T15 A001 A	30	627-95000
	1x cartuccia doppia (50g), 5x coppette di miscelazione, 5x spatole in legno, 5x parti di carta abrasiva	VG 95343 T15 A 002 B	30	627-95001
V9500 Epoxy Cartridge	Cartucce di adesivo epossidico bicomponente	VG 95343 T15 D 002 B	30	627-95002
V9500 Applicator Gun	Utensile applicatore (Pistola di dosaggio)	VG 95343 T15 DA	-	627-95003
V9500 Applicator Nozzle	Ugello di miscelazione	VG 95343 T15 MA	-	627-95004

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Utensili consigliati	
	30 H6100
	570

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.