

























# BINARI TRIFASE LKM

BINARI A TENSIONE DI RETE / MAINS-VOLTAGE ELECTRIFIED TRACKS

## ACCESSORI

## ACCESSORIES

	Codice Code	Imballo Packing	Finiture Finish
	<b>Adattatore elettro/meccanico 6A</b> Carico meccanico 10 Kg. <b>Electro/mechanical adapter 6A</b> Mechanical load 10 Kg.	10	20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850°
	<b>Adattatore meccanico/elettrico 6A</b> Carico meccanico 5 Kg. <b>Mechanical/electrical adapter 6A</b> Mechanical load 5 Kg.	10	20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850°
	<b>Alimentazione destra</b> Right live-end	10	20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White
	<b>Alimentazione sinistra</b> Left live-end	10	20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850°
	<b>Giunto L interno</b> Inside L joint	4	20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White
	<b>Giunto L esterno</b> Outside L joint	4	20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850°
	<b>Giunto X</b> X joint	2	20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850°
	<b>Giunto lineare con contatti</b> Electrical straight joint	10	30 Nero Black, 31 Bianco White
	<b>Giunto lineare senza contatti</b> Mechanical joint	6	20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850°
	<b>Copertura binario 1000 mm.</b> Track cover 1000 mm.	10	30 Nero Black, 31 Bianco White, 850°
	<b>Sospensione kit cavo acciaio 2000 mm./piattina L. 120 mm.</b> Suspension kit with steel wire 2000 mm. / plate L.120 mm.	10	30 Nero Black, 31 Bianco White, 850°
	<b>Piattina L. 120 mm.</b> Plate L. 120 mm.	50	20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850°

	Codice Code	Imballo Packing	Finiture Finish
	<b>Adattatore meccanico</b> Mechanical adapter	10	52 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850°
	<b>Alimentazione centrale e giunto lineare</b> Central connector and straight joint	2	20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850°
	<b>Giunto T destro</b> Right T joint	2	20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White
	<b>Giunto T sinistro</b> Left T joint	2	20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850°
	<b>Giunto flessibile</b> Flexible joint	2	20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850°
	<b>Chiusura</b> Dead end	10	20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850°
	<b>Kit attacco soffitto</b> Ceiling kit	10	20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850°
	<b>Sospensione kit cavo acciaio 2000 mm.</b> Suspension kit with steel wire 2000 mm.	10	30 Nero Black, 31 Bianco White, 850°
	<b>Sospensione kit con tige 1000 mm. e rosone traslucido</b> Suspension kit with pipe 1000 mm. and translucent ceiling base	4	20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850°
	<b>Adattatore c/trasf. elettronico 50W con Jack femmina</b> Adapter with electronic transformer 50W with female jack	2	30 Nero Black, 31 Bianco White, 850°
	<b>Raccordo per adattatore meccanico/elettrico M10x1</b> Nut for mechanical/electrical adapter M10x1	10	20 Metal Silver, 30 Nero Black, 31 Bianco White, 850°
	<b>Sospensione kit con cavo acciaio 2000 mm. e bloccacavo automatico</b> Suspension kit with 2000 mm. steel wire and automatic locking device	10	30 Nero Black, 31 Bianco White, 850°