

FUSIBILI E BASI MEDIA TENSIONE ACCESSORI

MEDIUM VOLTAGE FUSES AND FUSE BASES ACCESSORIES



Custodia per guanti
Box for insulating gloves



Guanti dielettrici
in lattice
Latex insulating gloves



Verificatore pneumatico
Pneumatic tester



Telo isolante
Insulating cover



Kit cartelli segnalatori
Warning signs kit

CUSTODIA PER GUANTI BOX FOR INSULATING GLOVES

codice IW IW code	tipo type	descrizione description	conf. pack.
1910020	CUST/GI	in materiale plastico isolante in plastic insulating material	1

GUANTI DIELETRICI IN LATTICE LATEX INSULATING GLOVES

codice IW IW code	tipo type	tensione di prova (max kV) test voltage (max kV)	tensione di utilizzo (max kV) operating voltage (max kV)	classe class	conf. paio pack. pair
1910001	GI2,5	2,5	0,5	00	1
1910002	GI5	5	1	0	1
1910003	GI10	10	7,5	1	1
1910000	GI20	20	17	2	1
1910010	GI30	30	26,5	3	1
1910015	GI40	40	36	4	1

Conformi alla norma europea CEI EN 60903 e alla tabella di unificazione ENEL EA 0065 - Versione standard taglia 10 (altre taglie su richiesta) - Prima di ogni utilizzo gonfiare i guanti con il verificatore pneumatico per individuare eventuali perdite e praticare ispezione visiva della loro superficie. Tipo GI40 lunghezza 41 cm., tutti gli altri modelli lunghezza 36 cm.

Length: 36 cm - In compliance with European standard CEI EN 60903 and the ENEL EA 0065 table - Standard size: 10 (other sizes on request) - Inflate the gloves using the VPG 90 pneumatic tester in order to identify any holes and perform a visual test on the glove surface before using them. Type GI40 length 41 cm., all other types length 36 cm.

VERIFICATORE PNEUMATICO PNEUMATIC TESTER

codice IW IW code	tipo type	conf. pack.
1910025	VPG90	1

Verificatore pneumatico per il controllo, mediante gonfiaggio, di eventuali fori sui guanti isolanti. Idoneo per il controllo periodico come previsto dalla norma europea CEI EN 60903

The pneumatic tester is used to check any holes in the insulating gloves by inflation. It is suitable for periodic checks as described in European standard CEI EN 60903

TELO ISOLANTE INSULATING COVER

codice IW IW code	tipo type	tensione di prova (max kV) test voltage (max kV)	tensione di utilizzo (max kV) operating voltage (max kV)	conf. pack.
1910038	ISOL/R	5	1	1

Telo isolante per la protezione provvisoria da contatti accidentali. Rotolo, altezza 1,4 m - Lunghezza 55 m - Accessori: PI96 pinza isolante a molla (da acquistare separatamente cod. 1910039). Flessibilissimo, trasparente, spessore 0,3 mm, resistente agli olii, agli acidi, autoestinguente.

Insulating cover for temporary protection against accidental contacts. In rolls: 1,4 m high and 55 m long - Accessories: PI96 insulating spring pliers (to order separately code 1910039). Highly flexible, transparent, 0,3 mm thick, oil and acid resistant, self-extinguishing cover.

KIT CARTELLI SEGNALATORI IN ALLUMINIO PER CABINE MT SUBSTATION WARNING SIGNS KIT IN ALUMINIUM

codice IW IW code	tipo type	descrizione del contenuto description of what is contained	conf. pack.
1911456	LCO KIT01	cabina elettrica electrical station	1
		dispensore di terra earth plate	1
		soccorsi d'urgenza emergency aids	1
		estintore extinguisher	1
		pericolo tensione - divieto d'accesso high voltage danger - do not entry	1
		segnalazione tensione voltage sign	1