

Prese di corrente standard italiano 250V~
250V~ Italian standard socket outlets

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 441006/15TS <input type="checkbox"/> 445006/15TS <input type="checkbox"/> 449006/15TS Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo <i>Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side 1 module</i>		5,33	10	100
441006/15TS	445006/15TS	449006/15TS					
			<input type="checkbox"/> 441006TS <input type="checkbox"/> 445006TS <input type="checkbox"/> 449006TS Presa P11 2P+T 10A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo <i>P11 2P+E 10A socket - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module</i>		4,85	10	100
441006TS	445006TS	449006TS					
			<input type="checkbox"/> 441090TS <input type="checkbox"/> 445090TS <input type="checkbox"/> 449090TS Presa schuko P30 2P+T 16A - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli <i>P30 2P+E 16A Schuko socket - shuttered - lightable (indicating the presence of the line) - lateral and central earth contacts - 2 modules</i>		8,87	5	50
441090TS	445090TS	449090TS					
			<input type="checkbox"/> 441090TSS <input type="checkbox"/> 445090TSS <input type="checkbox"/> 449090TSS Presa schuko P30 2P+T 16A con sportello - alveoli schermati - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli <i>P30 2P+E 16A Schuko socket with lid - shuttered - lateral and central earth contacts - 2 modules</i>		9,45	5	50
441090TSS	445090TSS	449090TSS					
			<input type="checkbox"/> 441090/15TS <input type="checkbox"/> 445090/15TS <input type="checkbox"/> 449090/15TS Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined Schuko + Italian standard socket - shuttered - lightable (indicating the presence of the line) - 2 modules</i>		10,41	5	50
441090/15TS	445090/15TS	449090/15TS					
			<input type="checkbox"/> 4410690/15TS Presa schuko P30 2P+T 16A combinata con 2 prese bipasso P17/11 2P+T 10/16 - alveoli schermati - 2 moduli <i>P30 2P+E 16A schuko socket with n. 2 P17/11 2P+E 10/16 combined sockets - shuttered - 2 modules</i>		14,31	1	10
4410690/15TS	445090/15TS	441090/15TS					
			<input type="checkbox"/> 442PONTE Ponticello isolato per cablaggio rapido di 2 prese affiancate standard italiano 1 modulo - unico blocco fase/terra/neutro - consigliato l'utilizzo con cavi di sezione 2,5 mm ² o 4 mm ² <i>Insulated jumper for rapid wiring of 2 Italian standard 1 module sockets side by side - single block phase/earth/neutral - it is recommended the use of 2,5 mm² or 4 mm² cables</i>		0,71	50	50
4410690/15TS							



Presse per rasoi 230V~ 230V~ shaver socket

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 441033RS <input type="checkbox"/> 445033RS <input type="checkbox"/> 449033RS Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20VA - standard euroamericano - alimentazione 230V~ - tensione prelevabile in uscita selezionabile tramite commutatore 240V~ o 120V~ - alveoli schermati - 3 moduli <i>Shaver socket with 20VA insulating transformer - Euro-American standard - 230V~ input - selectable output voltage 240V~ or 120V~ - shuttered - 3 modules</i>		89,11	1	1
441033RS	445033RS	449033RS					
			Nota: la presa è munita di dispositivo di autoprotezione contro il sovraccarico Note: the socket is supplied with a built-in surge protection device				
	449033RS						