

KEOR Multiplug

UPS multipresa
da 600 e 800 VA



UPS per la casa, negozi, alberghi.

Soluzione perfetta per garantire un'alimentazione sicura e di alta qualità a modem, router, Smart TV, sistemi di intrattenimento domestico, POS. Keor Multiplug è dotato di un caricatore USB per ricaricare smartphone o tablet.



Keor Multiplug

Monofase VI



3 100 82

Avviamento automatico: quando non c'è alimentazione elettrica o è di scarsa qualità, l'UPS continua a fornire tensione tramite la batteria e si spegne se la mancanza di tensione della rete supera il tempo di autonomia.

Caratteristiche tecniche

- Fusibile sostituibile in caso di cortocircuito
- Indicatori LED
- AVR interno (regolazione automatica della tensione)
- Caricatore USB
- Disponibili con prese standard francese e tedesco

Articoli **UPS con multiprese di uscita**

4 prese con autonomia e con protezione da sovratensioni
2 prese con protezione da sovratensioni

	Potenza nominale (VA)	Potenza attiva (W)	Autonomia (min)	N.di prese
3 100 81	600	360	fino a 15	4+2
3 100 82	800	480	fino a 15	4+2

NOTA: i valori di autonomia, espressi in minuti, sono stimati e possono variare in base alle caratteristiche del carico, condizioni operative e dell'ambiente.

Keor Multiplug

Monofase VI

Caratteristiche

Caratteristiche Generali	3 100 81	3 100 82
Potenza nominale (VA)	600	800
Potenza attiva (W)	360	480
Tecnologia	Line Interactive VI	
Forma d'onda	Onda sinusoidale simulata	

Ingresso

Tensione d'Ingresso	230 V
Frequenza d'Ingresso	50-60 Hz +/- 5Hz
Range della Tensione d'Ingresso	170 V-290 V

Uscita

Tensione d'Uscita	230 V ± 10%
Frequenza d'Uscita (nominale)	50/60 Hz +/- 1 Hz
Caricatore USB/tensione	femmina Tipo A /5 V

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni A x L x P (mm)	190 x 89.5 x 296	
Peso Netto (kg)	5	5,5

Condizioni Ambientali

Temperatura operativa (°C)	0 to 40°C
Umidità relativa (%)	< 95% non condensante
Rumorosità a 1 mt (dBA)	< 40

Conformità

Certificazioni | EN 62040-1, EN 62040-2