

Price* : 13,45 EUR



Presentazione

Gamma	PratiKa
Tipo di prodotto o componente	Preso
Nome abbreviato	Preso PratiKa
Categoria spina, preso	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	2P+T
Tipo di rete	CA
Preso standard	Nazionale Italiano

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	10 A 16 A
Frequenza di rete	50/60 Hz
Tensione nominale di esercizio [Ue]	250 V
Materiale spina, preso	Alloggiamento: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti	Pin: acciaio inox Molle: acciaio inox
Copertura	Coperchio
Montaggio dispositivo	Parete
Modalità di montaggio	Fronte quadro
Connessioni - morsetti	Viti prigioniere
Peso prodotto	0,13 kg
Dimensioni base	65 x 85 mm
Altezza	85 mm
Larghezza	65 mm
Profondità	45,2 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60309-1 IEC 60309-2
----------------------	----------------------------

Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 62262
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Umidità relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------