

# **CASSETTE** Alu verniciate



| Articolo | CASSETTE ALU VERNICIATE   |
|----------|---|
|          | Cassette e coperchi in pressofusione di alluminio fornite complete di viteria in acciaio inox per fissaggio coperchi e in ottone nichelato per messa a terra. Le cassette sono fornite con pareti completamente chiuse, verniciatura esterna a forno con polvere epossipoliestere.  Vite e tassello di fissaggio di messa a terra interna M4x6. |
|          | Dimensioni (mm)   |
| 3877 40  | 100 x 100 x 59  |
| 3877 41  | 140 x 115 x 60  |
| 3877 42  | 166 x 142 x 64  |
| 3877 43  | 192 x 168 x 80  |
| 3877 44  | 253 x 217 x 93  |
| 3877 45  | 314 x 264 x 122   |
| 3877 46  | 410 x 315 x 150   |

|         | PIASTRE DI FONDO                                 |
|---------|--|
|         | Dimensioni (mm)                                  |
| 3874 11 | spessore 1,5 mm per cassetta 387741<br>122 x 97  |
| 3874 12 | spessore 1,5 mm per cassetta 387742<br>147 x 123 |
| 3874 13 | spessore 1,5 mm per cassetta 387743<br>165 x 124 |
| 3874 14 | spessore 1,5 mm per cassetta 387744<br>188 x 153 |
| 3874 15 | spessore 1,5 mm per cassetta 387745<br>238 x 198 |
| 3874 16 | spessore 2 mm per cassetta 387746<br>333 x 248   |

### CASSETTE DI DERIVAZIONE

#### Caratteristiche:

Materiale:

corpo e coperchio in lega di alluminio (UNI EN 1706) pressofuso resina epossidica di colore grigio in Epdm espanso già montata -45°C +130°C Verniciatura: Guarnizione:


Temperatura: Grado di protezione

del sistema:

Viti di fissaggio

in acciaio inox AISI 304 CEI 23-48 - EN 60670 continuità elettrica garantita esterno: Norma di riferimento: Proprietà elettriche:

#### Dimensioni:




| Cassette di<br>derivazione | DIMENSIONI (mm) |     |     |     |     |     |     |     |  |
|----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Articolo                   | A               | В   | C   | D   | E   | F   | G   | Н   |  |
| 3877 40                    | 100             | 100 | 59  | 6   | 80  | 86  | 80  | 86  |  |
| 3877 41                    | 140             | 115 | 60  | 6   | 120 | 100 | 120 | 100 |  |
| 3877 42                    | 166             | 142 | 64  | 7   | 144 | 125 | 144 | 125 |  |
| 3877 43                    | 192             | 168 | 80  | 6,5 | 168 | 149 | 168 | 149 |  |
| 3877 44                    | 253             | 217 | 93  | 9   | 226 | 196 | 226 | 196 |  |
| 3877 45                    | 314             | 264 | 122 | 9   | 275 | 236 | 275 | 236 |  |
| 3877 46                    | 410             | 315 | 150 | 9   | 367 | 283 | 367 | 283 |  |

## **DIMENSIONI PIASTRA**

#### Caratteristiche:

acciaio zincato

Viti di fissaggio: 4 viti autofilettanti in acciaio zincato M4x6



| Piastra di fondo | DIMENSIONI (mm) |     |     |     |  |  |  |
|------------------|-----------------|-----|-----|-----|--|--|--|
| Articolo         | 1               | L   | M   | N   |  |  |  |
| 3874 11          | 122             | 97  | 107 | 66  |  |  |  |
| 3874 12          | 147             | 123 | 121 | 98  |  |  |  |
| 3874 13          | 165             | 124 | 153 | 112 |  |  |  |
| 3874 14          | 206             | 172 | 188 | 153 |  |  |  |
| 3874 15          | 254             | 210 | 238 | 198 |  |  |  |
| 3874 16          | 349             | 260 | 333 | 248 |  |  |  |