

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica e privo di alogeni

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - cavo a spirale PUR, robusto e con elevate forze antagoniste, cavo di alimentazione e comando privo di alogeni e resistente all'olio per industria meccanica

Info

Elevate forze di richiamo

Privo di alogeni

Tensione nominale 450/750 V da 1,5 mm²



Resistente all'olio



Resistenza meccanica



Privo di alogeni



Buona resistenza chimica



Per esterno



Resistente alle basse temperature

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

Vantaggi

Lunghezze in estensione fino a 3,5 volte la lunghezza a riposo, elevata forza di richiamo

La colorazione della guaina esterna aumenta la sicurezza e la percezione visiva

Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR

Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche

Resistenti in un ampio campo di temperature e in condizioni ambientali gravose

Applicazione

Condizioni gravose

Ingegneria meccanica

Edilizia

Apparecchiature medicali

In ambienti umidi o all'esterno

Caratteristiche del prodotto

Privo di alogeni

Buona resistenza al taglio e all'usura della guaina esterna

Elevata resistenza ad oli, basse temperature, microbi e idrolisi

Flessibile fino a -30°C

Costruzione

Fili di rame stagnato

Isolamento del conduttore in TPE

Guaina esterna in poliuretano speciale

Lunghezza delle code terminali: 1a estremità = 200 mm, 2a estremità = 600 mm

Versioni senza la marcatura LAPP, con diverse lunghezze o diametri della spirale o delle code terminali (non necessariamente registrate VDE) sono disponibili su richiesta

Dati tecnici

Classificazione:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000247 Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo spiralato
Codice di identificazione dei conduttori:	Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9 Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca
Cordatura conduttori:	Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5
Tensione Nominale (V):	0,75 - 1 mm ² : U ₀ /U: 300/500 Vca A partire da 1,5 mm ² : U ₀ /U: 450/750 Vca
Tensione di prova:	3000 V
Conduttore di terra:	G = con conduttore giallo/verde X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura:	Posa mobile: da -30°C a +50°C

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

Le fotografie non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

* I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Versioni senza la marcatura LAPP, con diverse lunghezze o diametri della spirale o delle code terminali (non necessariamente registrate VDE) sono disponibili su richiesta

**ÖLFLEX® SPIRAL 540 P**

Codice articolo	Numero conduttori e sezione mm ²	Lunghezza spirale, estesa (mm)	Lunghezza spirale, non estesa (mm)	Diametro cavo (mm)	Diametro esterno spirale (mm)
U ₀ /U: 300/500 V					
73220107	2 X 0,75	1000	300	6,6	23
73220108	2 X 0,75	2000	600	6,6	23
73220109	2 X 0,75	3500	1000	6,6	23
73220110	2 X 0,75	5000	1500	6,6	23
73220111	3 G 0,75	1000	300	7	24
73220112	3 G 0,75	2000	600	7	24
73220113	3 G 0,75	3500	1000	7	24
73220114	3 G 0,75	5000	1500	7	24
71220115	4 G 0,75	1000	300	7,6	29
71220116	4 G 0,75	2000	600	7,6	29
71220117	4 G 0,75	3500	1000	7,6	29
71220118	4 G 0,75	5000	1500	7,6	29
71220119	5 G 0,75	1000	300	8,5	31
71220120	5 G 0,75	2000	600	8,5	31
71220121	5 G 0,75	3500	1000	8,5	31
71220122	5 G 0,75	5000	1500	8,5	31
73220123	2 X 1	1000	300	7	24
73220124	2 X 1	2000	600	7	24
73220125	2 X 1	3500	1000	7	24
73220126	2 X 1	5000	1500	7	24
73220127	3 G 1	1000	300	7,4	29
73220128	3 G 1	2000	600	7,4	29
73220129	3 G 1	3500	1000	7,4	29
73220130	3 G 1	5000	1500	7,4	29
71220131	4 G 1	1000	300	8,2	30
71220132	4 G 1	2000	600	8,2	30
71220133	4 G 1	3500	1000	8,2	30
71220134	4 G 1	5000	1500	8,2	30
71220135	5 G 1	1000	300	9	32
71220136	5 G 1	2000	600	9	32
71220137	5 G 1	3500	1000	9	32
71220138	5 G 1	5000	1500	9	32
73220139	7 G 1	1000	350	10,9	40

Ultimo aggiornamento (01.03.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

**ÖLFLEX® SPIRAL 540 P**

Codice articolo	Numero conduttori e sezione mm ²	Lunghezza spirale, estesa (mm)	Lunghezza spirale, non estesa (mm)	Diametro cavo (mm)	Diametro esterno spirale (mm)
73220140	7 G 1	2000	700	10,9	40
73220141	7 G 1	3500	1200	10,9	40
73220142	7 G 1	5000	1700	10,9	40
U ₀ /U: 450/750 V					
73220143	2 X 1,5	1000	300	8,4	31
73220144	2 X 1,5	2000	600	8,4	31
73220145	2 X 1,5	3500	1000	8,4	31
73220146	2 X 1,5	5000	1500	8,4	31
73220147	3 G 1,5	1000	300	8,9	32
73220148	3 G 1,5	2000	600	8,9	32
73220149	3 G 1,5	3500	1000	8,9	32
73220150	3 G 1,5	5000	1500	8,9	32
71220151	5 G 1,5	1000	350	10,9	40
71220152	5 G 1,5	2000	700	10,9	40
71220153	5 G 1,5	3500	1200	10,9	40
71220154	5 G 1,5	5000	1700	10,9	40
73220155	7 G 1,5	1000	350	13,5	52
73220156	7 G 1,5	2000	700	13,5	52
73220157	7 G 1,5	3500	1200	13,5	52
73220158	7 G 1,5	5000	1700	13,5	52
73220159	3 G 2,5	1000	350	10,6	40
73220160	3 G 2,5	2000	700	10,6	40
73220161	3 G 2,5	3500	1200	10,6	40
73220162	3 G 2,5	5000	1700	10,6	40
71220163	5 G 2,5	1000	350	13,4	51
71220164	5 G 2,5	2000	700	13,4	51
71220165	5 G 2,5	3500	1200	13,4	51
71220166	5 G 2,5	5000	1700	13,4	51

Ultimo aggiornamento (01.03.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16