DP 5EN

PROIETTORE DI SUONO UNIDIREZIONALE

DP 5EN è un proiettore di suono unidirezionale con potenza 20W, waterproof e conforme alla normativa EN 54-24:2008.
È adatto per tutte quelle installazioni in cui sono richiesti sia elevata intelligibilità nella diffusione dei messaggi di allarme, sia elevata qualità nella riproduzione del suono; inoltre, grazie al suo grado di protezione IP 65, può essere installato sia all'interno sia all'esterno. Il design moderno e accattivante lo rende un prodotto ideale per ambienti in cui i proiettori sono intesi anche come elementi architettonici e contribuiscono a migliorare l'estetica globale.

RELATED LINKS

Documentation

- DP 5EN specs IT
- DP 5EN (A5) 10307401 revA
- en_DP 5EN spec sheet

Drawings

- DP_5EN-3D
- DP_5EN
- DP_5EN

Software

- DP 5EN BS 5EN V1

EN 54-24 CERTIFIED

0068-CPR-058/2014

FEATURES
Altoparlante full range da 5", ideale per la diffusione di messaggi vocali di allarme e musica di sottofondo con alta qualità
Corpo in ABS autoestinguente classe UL 5VB e griglia in acciaio
Adatto sia all'interno sia all'esterno (protezione IP 65)
Dotato di trasformatore per linee a tensione costante a 100V
Impostazione interna della potenza
Morsetto ceramico per il collegamento del cavo di segnale
Termo-fusibile interno di protezione

APPLICATIONS
• Sistemi di evacuazione vocale
• Scuole
• Centri commerciali
• Ospedali
• Musei
• Alberghi
• Uffici

PART NUMBER
• 13133076

ACOUSTICAL SPECIFICATIONS	
Type of speaker:	**Projector**
Frequency Response:	**80** Hz ÷ **20** kHz
Max SPL @ 1m:	**101 dB (20 W, 1 m), 89 dB (20 W, 4 m)** dB
Horizontal coverage angle:	**160**°
Vertical coverage angle:	**160**°
Power Handling:	**20 W – 10 W – 5 W – 2.5 W (100 V)** W RMS
Peak Power Handling:	**30 W** W PEAK
System Sensitivity:	**88 dB (1 W, 1 m), 76 dB (1 W, 4m)** dB
Impedance:	**500 Ω (20 W); 1 kΩ (10 W); 2 kΩ (5 W); 4 kΩ (2.5 W)** Ω
Protections:	**IP 65**

TRANSDUCERS	
Speaker:	**Full range 5"**

INPUT SECTION	
Input connector:	**ceramic screw terminals**

CABINET	
Cabinet Material:	**ABS**
Colour:	**White**
Grille:	**Steel**

PHYSICAL SPECIFICATIONS	
Height:	**180** mm/inch
Width:	**180** mm/inch
Depth:	**260** mm/inch
Net weight:	**2.61/5.75** kg/lbs

I dati riportati sono indicativi e non vincolanti; RCF si riserva la facoltà di effettuare eventuali modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

Copyright © **RCF** | C.F./P. IVA 04081310965
informativa sulla privacy | Sitemap | info@rcf.it
Design by Addiction