

Il presente documento è esclusivo di MARECO LUCE s.r.l. ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonché l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Rigo

Codice : 1409500N

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

System Palo Cilindrico con rivestimento in PVC "millerighe", Ø60mm per montaggio

- interrato (system A)
- su plinto/pavimentazione con accessorio "MISTRAL" (System B)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Palo Cilindrico Acciaio zincato e copertura rivestimento in PVC con protezione anti-UV rigato, di altezza totale 1000/1500/2000/2500/3000mm

Colore Grigio, Nero

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

Non necessita di messa a terra con utilizzo cavi in doppio isolamento

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Palo Cilindrico Ø60mm di altezza totale 1000/1500/2000/2500/3000mm, fuori terra

700/1200/1700/2200/2700mm (System A)

Palo Cilindrico Ø60mm di altezza 1000/1500mm (System B con accessorio MISTRAL)

Plinto consigliato 400x400x400mm (System A)

Plinto consigliato 300x300x300mm (System B)

Specifiche

- IP

