



Nuovi Alimentatori serie SPS

Alimentatori supplementari di sicurezza 27,5V per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotati di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED. Sono disponibili con correnti di uscita (per il campo) di 1,5A, 2,5A e 4,5A.

Codice	Descrizione	Confezione	Imballo
SPS-2423	NUOVO BOX DI ALIMENTAZIONE 24V 1,5A- CERTIFICATO EN54-4 EN12101-10	1	1
SPS-2433	NUOVO BOX DI ALIMENTAZIONE 24V 2,5A- CERTIFICATO EN54-4 EN12101-10	1	1
SPS-2453	NUOVO BOX DI ALIMENTAZIONE 24V 4,5A- CERTIFICATO EN54-4 EN12101-10	1	1



Alimentatori 27,6V

Alimentatori switching ad alto rendimento con tensione d'uscita di 27,6 Vcc. Dotati di protezione da sovraccarico, inversioni di polarità e corto circuito. Sono disponibili con correnti di uscita da 1,5A, 2,5A e 5A.

Codice	Descrizione	Confezione	Imballo
82415-CSA	ALIMENTATORE SWITCHING 27,6V 1,5A NO EN54-4	1	20
82425-CSA	ALIMENTATORE SWITCHING 27,5V 2,5 A NO EN54-4	1	20
82450-CSA	ALIMENTATORE SWITCHING 27,5V 5 A NO EN54-4	1	20



Fermi elettromagnetici

Gamma completa di fermi elettromagnetici per porte tagliafuoco disponibili con contenitore plastico o metallico, fissaggio a parete, soffitto e pavimento. Tutti i fermi sono dotati di estraattore a molla che permette di vincere il magnetismo residuo assicurando un veloce e affidabile rilascio della porta. I fermi elettromagnetici Eaton sono certificati secondo la norma EN1155 per l'utilizzo in impianti di rivelazione incendio.

Codice	Descrizione	Confezione	Imballo
13050-BSP	FERMO ELETTROMAGNETICO PLASTICO 50 KG BIANCO	1	10
13050-CSA	FERMO ELETTROMAGNETICO PLASTICO 50 KG	1	10
13050-SP	FERMO ELETTROMAGNETICO PLASTICO 50KG STATO PORTA	1	10
13150-24-D	FERMO ELETTROMAGNETICO IN LAMIERA 50KG- 24VCC	1	10
1330-D	FERMO ELETTROMAGNETICO RIDOTTO 50 KG	1	10
1335-CSA	FERMO ELETTROMAGNETICO RIDOTTO 50 KG. CON MORSETTI	1	10
1340-D	FERMO ELETTROMAGNETICO RIDOTTO 100 KG.	1	10
1341-CSA	CONTROPLACCA CON SNODO Ø 45MM BIANCA	1	1
1343-CSA	CONTROPLACCA SENZA SNODO Ø 45MM BIANCA	1	1
1345-CSA	FERMO ELETTROMAGNETICO RIDOTTO 100 KG. CON MORSETTI	1	10
1350-CSA	FERMO ELETTROMAGNETICO IN ALLUMINIO 50 KG.	1	10
1351-CSA	CONTROPLACCA CON SNODO Ø 55MM NERA	1	1
1353-CSA	CONTROPLACCA SENZA SNODO Ø 55MM NERA	1	1
1360-CSA	FERMO ELETTROMAGNETICO IN ALLUMINIO 100 KG	1	10
1361-CSA	CONTROPLACCA CON SNODO Ø 60 MM NERA	1	1
1363-CSA	CONTROPLACCA SENZA SNODO Ø 60MM NERA	1	1
1369-CSA	FERMO ELETTROMAGNETICO DA PAVIMENTO 50 KG	1	10
1370-15-D	FERMO ELETTROMAGNETICO CON STAFFA 50KG 15CM	1	10
1370-30-D	FERMO ELETTROMAGNETICO CON STAFFA 50KG 30CM	1	10
1380-15-D	FERMO ELETTROMAGNETICO CON STAFFA 100KG 15CM	1	10
1380-30-D	FERMO ELETTROMAGNETICO CON STAFFA 100KG 30CM	1	10
13ST15	STAFFA MONTAGGIO MURO/PAVIMENTO 150MM	1	1
13ST25	STAFFA MONTAGGIO MURO/PAVIMENTO 250MM	1	1

Dispositivi di segnalazione di allarme 5900 LX

I dispositivi di segnalazione serie 5900 LXWall sono progettati per indicare uno stato di allarme all'interno di impianti di rivelazione incendio. Sono disponibili in tre versioni, con segnalazione ottica, acustica e combinato ottica/acustica. La segnalazione ottica di allarme è garantita da un efficiente flash luminoso a luce LED in grado di coprire un'area di 8,5 x 8,5m ad un'altezza di installazione di 4,2m, mentre la segnalazione acustica è affidata ad una sirena interna ad alta potenza con pressione sonora di 88 dB a 1m. Il dispositivo è fornito con pittogramma riportante la dicitura "ALLARME INCENDIO" retroilluminata a luce fissa in caso di allarme. Il grado di protezione IP54 ne garantisce l'utilizzo in ambienti interni ed esterni, umidi e/o polverosi. La serie 5900 LX è certificata secondo le norme EN54-23 e EN54-3.



Codice	Descrizione	Confezione	Imballo
5945-CSA	LAMPEGGIATORE EN54-23 CON INDICAZIONE LUMINOSA	1	10
5955-CSA	SIRENA EN54-3 CON INDICAZIONE LUMINOSA	1	20
5965-CSA	SIRENA EN54-3 E LAMPEGGIATORE EN54-23 CON INDICAZIONE LUMINOSA	1	10



Diciture per dispositivi serie 5900 LX

Codice	Descrizione	Confezione	Imballo
CSA08584	DICITURA 5955 "ALLARME INCENDIO"	1	10
CSA08584-1	DICITURA 5965 "ALLARME INCENDIO"	1	10
CSA08584-2	DICITURA 5945 "ALLARME INCENDIO"	1	10
CSA08584-3	DICITURA 5955 "FIRE ALARM"	1	10
CSA08584-4	DICITURA 5965 "FIRE ALARM"	1	10
CSA08584-5	DICITURA 5945 "FIRE ALARM"	1	10
CSA08587	DICITURA 5955 "ABBANDONARE IL LOCALE"	1	10
CSA08587-1	DICITURA 5965 "ABBANDONARE IL LOCALE"	1	10
CSA08587-2	DICITURA 5945 "ABBANDONARE IL LOCALE"	1	10
CSA08589	DICITURA 5955 "SPEGNIMENTO IN CORSO"	1	10
CSA08589-1	DICITURA 5965 "SPEGNIMENTO IN CORSO"	1	10
CSA08589-2	DICITURA 5945 "SPEGNIMENTO IN CORSO"	1	10



Indicatori luminosi

Indicatori luminosi a luce LED adatti ad ogni situazione di rischio come incendi, allagamenti, fughe di gas ecc. Forniscono un'informazione del tipo di allarme grazie alla dicitura retroilluminata. Tensione di alimentazione ammessa 12/24 Vcc, luce fissa con tecnologia LED a basso assorbimento.

Gli indicatori luminosi a luce fissa NON rientrano nella categoria dei VAD e pertanto non sostituiscono i dispositivi di segnalazione ottica di allarme negli impianti di rivelazione incendio.


Codice	Descrizione	Confezione	Imballo
O-5055-CSA	INDICATORE LUMINOSO A LUCE FISSA LED	1	20
O-5555-CSA	INDICATORE LUMINOSO IP65 A LUCE FISSA LED	1	10



Diciture per indicatori luminosi

Codice	Descrizione	Confezione	Imballo
CSA08642	DICITURA SERIE 50XX "EVACUAZIONE- EVACUATION"	1	10
CSA08643	DICITURA SERIE 50XX "NON ENTRARE- DO NOT ENTER"	1	10
CSA08645	DICITURA SERIE 50XX "VIETATO FUMARE"	1	10
CSA08646	DICITURA SERIE 50XX "VIETATO FUMARE PER GUASTO..."	1	10
CSA08647	DICITURA SERIE 50XX "AREA PER FUMATORI"	1	10
CSA08653	DICITURA SERIE 50XX "FIRE- INCENDIO"	1	10
CSA08659	DICITURA SERIE 50XX "EVACUARE IL LOCALE"	1	10
CSA08660	DICITURA SERIE 50XX "ALLARME INCENDIO"	1	10
CSA08660W	DICITURA SERIE 55XX "ALLARME INCENDIO"	1	10
CSA08661	DICITURA SERIE 50XX "ALLARME GAS"	1	10
CSA08662	DICITURA SERIE 50XX "ALLARME"	1	10
CSA08662W	DICITURA SERIE 55XX "ALLARME"	1	10
CSA08663	DICITURA SERIE 50XX "SPEGNIM. IN CORSO"	1	10
CSA08664	DICITURA SERIE 50XX "ABBAND. IL LOCALE"	1	10
CSA08664W	DICITURA SERIE 55XX "ABBAND. IL LOCALE"	1	10
CSA08665	DICITURA SERIE 50XX "HAZARDOUS AREA"	1	10
CSA08666	DICITURA SERIE 50XX "EXTINGUISHING..."	1	10
CSA08667	DICITURA SERIE 50XX "ALARM"	1	10
CSA08667W	DICITURA SERIE 55XX "ALARM"	1	10
CSA08668	DICITURA SERIE 50XX "FIRE ALARM"	1	10
CSA08668W	DICITURA SERIE 55XX "FIRE ALARM"	1	10
CSA08669	DICITURA SERIE 50XX "DO NOT ENTER"	1	10
CSA0866A	DICITURA SERIE 50XX "DOOR CLOSING"	1	10
CSA08670	DICITURA SERIE 50XX "ALLARME INCENDIE"	1	10
CSA08671	DICITURA SERIE 50XX "EVACUA. IMMEDIATE"	1	10
CSA08671W	DICITURA SERIE 55XX "EVACUA. IMMEDIATE"	1	10
CSA08672	DICITURA SERIE 50XX "ENTREE INTERDITE"	1	10
CSA08672W	DICITURA SERIE 55XX "ENTREE INTERDITE"	1	10
CSA08673	DICITURA SERIE 50XX "EINTRITT VERBOTEN"	1	10
CSA08674	DICITURA SERIE 50XX "FEUERALARME"	1	10
CSA08675	DICITURA SERIE 50XX "TIEF. SOFORT ..."	1	10
CSA08676	DICITURA SERIE 50XX "BETRETEN VERB ..."	1	10
CSA08677	DICITURA SERIE 50XX "EXTINC. DISPARADA"	1	10
CSA08677W	DICITURA SERIE 55XX "EXTINC. DISPARADA"	1	10

CSA08678	DICITURA SERIE 50XX "MONOX. DE CARBONIO"	1	10
CSA08679	DICITURA SERIE 50XX "GAS DISPARADO"	1	10
CSA08679W	DICITURA SERIE 55XX "GAS DISPARADO"	1	10
CSA08682	DICITURA SERIE 50XX "FUEGO"	1	10
CSA08682W	DICITURA SERIE 55XX "FUEGO"	1	10
CSA08683	DICITURA SERIE 50XX "FOGO"	1	10
CSA08683W	DICITURA SERIE 55XX "FOGO"	1	10
CSA08684	DICITURA SERIE 50XX "INCENDIO"	1	10
CSA08684W	DICITURA SERIE 55XX "INCENDIO"	1	10
CSA08688	DICITURA SERIE 50XX "EXTINCAO ACTUADA"	1	10
CSA08689	DICITURA SERIE 50XX "ATMOSFERA PERIGOSA"	1	10
CSA08689A	DICITURA SERIE 50XX "ATMOSF. PELIGROSA"	1	10
CSA08689AW	DICITURA SERIE 55XX "ATMOSF. PELIGROSA"	1	10
CSA08689B	DICITURA SERIE 50XX "ATMOSF. EXPLOSIVA"	1	10
CSA08689BW	DICITURA SERIE 55XX "ATMOSF. EXPLOSIVA"	1	10
CSA08689W	DICITURA SERIE 55XX "ATMOSFERA PERIGOSA"	1	10
CSA08691W	DICITURA SERIE 55XX "PLEASE EVACUATE"	1	10



Pulsanti manuali di allarme

Pulsanti manuali di allarme certificati secondo la norma EN54-11 (serie CXM).

Disponibili con grado di protezione IP54 e IP66, in versione ripristinabile e a rottura vetro, nei colori rosso, verde e bianco.

Codice	Descrizione	Confezione	Imballo
2495-CSA	PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 BIANCO	1	20
2495-V	PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 VERDE	1	20
4930010FUL-0048XC	PULSANTE EN54-11 IP54	1	30
4990014FUL-0156	CONFEZIONE 10 PEZZI PROTEZIONE PULSANTI	1	1
4990073FULL-0122X	PULSANTE EN54-11 IP66 A ROTTURA	1	10
4990074FULL-0174X	PULSANTE EN54-11 IP66 RIPRISTINABILE	1	10



Sirene EN54-3

Ampia gamma di sirene per sistemi di rivelazione incendio caratterizzate da un'elevata potenza sonora e consumi contenuti. L'elettronica interna è ricoperta da resina poliuretanicca a garanzia di elevati gradi di protezione e robustezza. Le sirene dispongono di vari toni (il numero cambia a seconda del modello) e regolazione del volume. Le sirene Eaton sono certificate secondo la norma EN54-3.

Codice	Descrizione	Confezione	Imballo
540501FULL-0389X	SIRENA ELETTRONICA ROLP IP54 ROSSA	1	30
540503FULL-0403X	SIRENA ELETTRONICA ROLP IP65 ROSSA	1	10
587011FULL-0110X	SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI BIANCA IP42	1	10
587012FULL-0111X	SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI ROSSA IP42	1	30
651004FULL-0009X	SIRENA ELETTRONICA ATROMBA IP42 ROSSA	1	10
666058FULL-0098X	SIRENA BIANCA DA SOFFITTO PER RIVELATORI	1	72

Sirene con lampeggiatore EN54-3 e EN54-23

Le sirene con lampeggiatore serie LX sono progettate per indicare uno stato di allarme incendio e permettono di ottenere, in un unico dispositivo, una segnalazione ottica e acustica. Caratterizzate da un design moderno e funzionale, possono essere utilizzate in ambienti interni ed esterni e sono adatte ad una grande varietà di applicazioni. Il flash LED ad elevata potenza, permette una copertura di 7,5 x 7,5m ad un'altezza di installazione di 2,4m. E' possibile ridurre il volume di copertura a 2,5 x 2,5m per limitare il consumo di corrente a soli 22mA. Le sirene con lampeggiatore serie LX sono certificate secondo la norma EN54-23 e EN54-3.



Codice	Descrizione	Confezione	Imballo
8500025FULL-0025X	SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIATORE SERIE ROLP LX WALL IP65	1	1
8500045FULL-0045X	SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIATORE SERIE SYMPHONI LX WALL	1	1
8500050FULL-0050X	SIRENA ELETTRONICA CON LAMPEGGIATORE SERIE SYMPHONI LX WALL IP65	1	1