

Accessori Solare

Dispositivi e accessori idraulici	Codice
Sonda ritorno riscaldamento S4	3024175
Miscelatore termostatico Valvola miscelatrice in ottone progettata per l'applicazione solare in grado di fornire temperatura costante in un ampio range di regolazione con tempi di reazione al transitorio termico estremamente bassi. Dotata di meccanismo anti-scottatura, protezione contro calcificazione e la corrosione. Dimensioni: 115 x 74 mm.	3024085
Valvola deviatrice motorizzata Valvola deviatrice per gestione integrazione sanitaria. Alimentazione a 230 V. Temperatura del fluido +1°C/+95°C, pressione differenziale massima di funzionamento 4 bar. Connessioni filettate maschio da 3/4". Dimensioni: 94 x 130 x 68 mm.	3087085
Valvola motorizzata tre vie per easy Descrizione: valvola deviatrice motorizzata vie da utilizzare esclusivamente con modulo bollitore Macc. Adatta per utilizzo con acqua tecnica e acqua sanitaria. Cablaggio incluso	3024076
Valvola deviatrice motorizzata GAL EVO Valvola deviatrice con ritorno a molla per installazione sul circuito primario del sistema Kairos Combi	3024177
FWS Modulo produzione istantanea acqua sanitaria. Portata di attivazione 2,5 l/min. Portata massima sanitaria 32 l/min. Set di temperatura regolabile tra 36 e 65 °C. Dimensioni 700 x 400 x 295 mm NB: interfaccia di sistema SENSYS da ordinare separatamente.	3024152
Gruppo pompa solare digitale Stazione di pompaggio per impianti a circolazione forzata, dotata di gruppo di sicurezza, gruppo di regolazione e di risciacquo, sensori digitali di pressione e temperatura e scheda elettronica di controllo fornita di una sonda collettore e due sonde bollitore. Connessioni idrauliche in esecuzione 18 mm o 3/4" battuta piana. Dimensioni: 275 x 480 mm. Interasse mandata - ritorno 125 mm. NB: interfaccia di sistema SENSYS da ordinare separatamente.	3318905
Kit ricircolo FWS	3024161
Kit idraulico COMBI	3024174

