



**SERIE ALUMAX
PRESA
CODICE 760650**



Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	320A
Tensione di Alimentazione	1000V 50/60Hz
Poli	3P+N+ \perp
Rif. orario	-
Tensione nominale isolamento	3300V
Segnalazione spina inserita	2 contatti pilota

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE, NYCE COLOMBIA
Direttive	2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD), 2011/65/UE (RoHS)
Norme di Riferimento	EN IEC 63000:2018, EN 60309 1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 50581:2012, EN 60309 1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Lega di alluminio
Trattamento alveoli/spinotti	Argentatura
Colore	Naturale
Diametro cavi in ingresso	80 mm
Esecuzione	Mobile
Grado di protezione	IP67
Grado protezione aggiuntiva	-
Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	-
Autoestinguenza secondo UL94	-
Tipo morsetti	A vite - serraggio diretto
Sezione conduttori	Min: 120 mm ² ;Max: 120 mm ²
Coppia di serraggio morsetti	-
Peso Netto	5,343 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -30°C ;Max: +60°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +90°C

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.