





**SERIE TIGUA  
PROIETTORE DA GALLERIA  
CODICE 811415**



Codice Modello : TIGUA-T54 TT2-TGL-45-15-C-000-70-40-0700-0PS3-P-N-000



### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche illuminotecniche

Flusso in uscita (T <sub>q</sub> =25°C)	15600 lm
Flusso nominale (T <sub>j</sub> =25°C)	19575 lm
Potenza apparecchio	124 W
Efficienza reale apparecchio	125,8 lm/W
Temperatura colore	4000K
Caratteristiche ottica	Lente PMMA anti invecchiamento e resistente ai raggi UV con rendimento >90% e trasparenza >95%
Tipologia di ottica	Assiale e trasv simm PS3
Indice di resa cromatica	CRI >= 70 (tipico - tolleranze secondo EN62717)
Consistenza colore	5 Step di MacAdam
Rischio fotobiologico EN 62471	RG0 - Gruppo Esente
Indice di abbagliamento UGR	-
Flicker residuo	< 1%
Mantenimento flusso luminoso	L80 B20 @100.000h T <sub>q</sub> =25°C

#### Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	II
Tensione di Alimentazione	220V-240V
Sistema controllo/dimmerazione	Su richiesta telegestione
Protezione alle sovratensioni	10kV modo comune 8kV differenziale (EN61000-4-5)
Fattore di potenza	>0,98
Corrente di pilotaggio LED	700 mA
Tipo ingressi	Spina 16A 2P IP67 IEC EN 60309-1/-2; c/cavo FTG18OM1 da 1,5mmq

Dotazioni Cavo con spina alimentazione



#### Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Legga di alluminio marino (EN 44300)
Trattamento superficiale	Passivazione a fluorozirconatura
Finitura superficiale	Vernice poliesteri atossica anti UV polimerizzata in forno
Colore	Grigio RAL 7011
Tipo diffusore	Vetro temperato extrachiaro sp. 4 mm
Grado di protezione	IP66
Resistenza agli urti	IK08 secondo IEC/EN 62262
Categoria di corrosione	Equivalente a C5(M)/C4(H) (ISO 12944)
Sistema di fissaggio	-
Peso Netto	6,5 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -30°C ;Max: +45°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -40°C ;Max: +70°C
Superficie spinta al vento	-

#### Norme e Direttive

Garanzia	2 anni estendibile a 10
Omologazioni e Marchi	CE, UKCA
Direttive	2012/19/UE (RAEE), 2011/65/UE (RoHS), 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC), Reg. UE 2019/2020 (EcoDesign), 2009/125/CE (ERP)
Norme di Riferimento	EN 60598-2-3:2003/A1:2011, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62493:2015, CEI 34-193:2022, EN 62471:2008, EN 60598-2-3:2003, EN IEC 63000:2018, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, IEC TR 62778:2014, CEI 64-20:2023, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN 61000-3-2:2014, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 55015:2019, EN 62311:2008, EN 60598-2-3:2003/AC:2005

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.