



463149EX

TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 3P+N+T 16A 230V IP66 PER UTILIZZO IN ZONA ATEX 2D 3G

Anagrafica	
Peso netto	1,585
Q.tà minima ordine	1
Codice EAN	8014950051731

Norme di riferimento	Direttive
EN 60079-0/A11: 2013	2014/34/UE
EN 60079-0: 2012	2014/35/UE
EN 60079-15: 2010	
EN 60079-31: 2014	
EN 60309-1/A1: 2007	
EN 60309-1/A1EC: 2014	
EN 60309-1/A2: 2012	
EN 60309-1: 1999	
EN 60309-2/A1: 2007	
EN 60309-2/A2: 2012	
EN 60309-2: 1999	
EN 60309-4/A1: 2012	
EN 60309-4: 2007	

Marchi



Dati tecnici	
Dimensioni	125X380X175 mm
Tipo ingressi	M25
Frequenza	50-60Hz
Grado di protezione	IP66
Poli	3P+N+ \perp
Rif. orario	9
Tensione nominale	230V
Materiale di fabbricazione	TERMOINDURENTE halogen free
Larghezza	125 mm
Corrente nominale	16A
Esecuzione	PARETE
Protezione	FUSIBILI
Classe di isolamento	II

Atex	
Zona di impiego ATEX	Zona/Zone 2, 21 e 22
Organismo notificato (IMQ)	0051
Numero certificato IECEX	IECEX EXA 15.0004X
Corrente Nominale Atex Dust	16
Corrente Nominale Atex Gas	16
Marcatatura Atex Dust	Ex tb IIIC T80°C Db
Marcatatura Atex Gas	Ex nR IIC T6 Gc
Numero certificato ATEX	TÜV IT 13 ATEX 049 X
Potenza Dissipabile GAS	-
Potenza Dissipabile POLVERE	-
Temp. amb. min	-20°C
Temp. amb. max	+40°C
Gruppo e categoria atex GAS	II 3G
Gruppo e categoria atex DUST	II 2D

Allegati

Dimensionali DXF