



Prese con interruttore di blocco per installazione da quadro 50-60Hz IP65



Corrente nominale (A)	Tensione nominale	Colore tensione	Poli	Rif. orario	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
63	110V	■	2P+⊕	4	481324	1
	110V	■	3P+⊕	4	481334	1
	110V	■	3P+N+⊕	4	481344	1
230V	230V	■	2P+⊕	6	481326	1
	230V	■	3P+⊕	9	481339	1
	230V	■	3P+N+⊕	9	481349	1
400V	400V	■	2P+⊕	9	481329	1
	400V	■	3P+⊕	6	481336	1
	400V	■	3P+N+⊕	6	481346	1

Dotazioni: n. 6 viti in acciaio inox per il fissaggio al quadro o a cassetta.
Caratteristiche: manopola lucchettabile.



Prese con interruttore di blocco e base portafusibili per installazione da quadro 50-60Hz IP65



Corrente nominale (A)	Tensione nominale	Colore tensione	Poli	Rif. orario	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
63 fusibili D02	110V	■	2P+⊕	4	480324	1
	110V	■	3P+⊕	4	480334	1
	110V	■	3P+N+⊕	4	480344	1
	230V	■	2P+⊕	6	480326	1
	230V	■	3P+⊕	9	480339	1
	230V	■	3P+N+⊕	9	480349	1
	400V	■	2P+⊕	9	480329	1
	400V	■	3P+⊕	6	480336	1
	400V	■	3P+N+⊕	6	480346	1

Dotazioni: n. 6 viti in acciaio inox per il fissaggio al quadro o a cassetta.
Caratteristiche: manopola lucchettabile. Fusibili non in dotazione.

Complementi tecnici:



pag. 17

EASY CONTACT

La **corona multilamellare** in super lega di rame argentato assicura:



- una maggiore superficie di contatto alveolo-spinotto;
- l'estrazione facilitata delle spine dalle prese;
- una perfetta pulizia dello spinotto;
- un contatto elettrico solido e duraturo nel tempo



Cassetta di fondo da parete per installazione di 1 presa 63A con interruttore di blocco IP55

Dimensioni (mm)	Per prese tipo	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
115x290	topTER con interruttore di blocco 63A	579400	1

Dotazioni: tappi coprivite per doppio isolamento.



Quadro con coperchio cieco per installazione di 1 presa 63A con interruttore di blocco IP65

N. prese installabili	Potenza dissipabile (W)	Dimensioni (mm)	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
1	22	122x452	579421	1

Dotazioni: tappi coprivite per doppio isolamento.



Quadro con finestra trasparente per installazione di 1 presa 63A con interruttore di blocco IP65

N. prese installabili	N° moduli EN 50022	Potenza dissipabile (W)	Dimensioni esterne (mm)	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
1	5	22	122x452	579631	1

Dotazioni: tappi coprivite per doppio isolamento. Schermi coprimoduli.
Caratteristiche: sportello modulare lucchettabile.

Complementi tecnici:



pag. 157